TESTEURS DE RSUP 100V

Le Labehom EVO et le Labehom EASY sont des instruments grâce auxquels ont peut mesurer la résistivité de surface et la résistance vers la terre des tapis, plans de travail, sols et objets divers de la zone EPA. Sans le cordon de masse on lit la résistance superficielle.
Avec le cordon de masse connecté on lit la résistance vers la terre ; il est possible de connecter 2 sondes externes pour effectuer des mesures point à point. Les deux instruments sont compact et peuvent être logés dans une poche. Ils utilisent 2 électrodes parallèles entre elles et intégrées dans l'instrument, en accord avec le standard DIN EN 100015/1.
La version EASY permet de mesurer l'ordre de grandeur de la résistance superficielle ou vers la terre.
La version EVO est plus précise (1/2 décade de précision): elle visualise jusqu'à un chiffre significatif et elle est \munie d'un afficheur graphique et d'une alarme acoustique programmable.
Champ de mesure: de 10^4 à 10^{12} Ω
Tension de mesure:10V R<100KΩ 100V R>100KΩ
Electrodes: caoutchouc conducteur souple
Dimensions: 80x120x27mm
Certificat de tarage traçable ISO 9000 inclus

LABEOHM EASY

Alarme acoustique à seuils programmables

LABEOHM EVO
Display: LCD graphique 102x64 pixel, 36x26mm

LABEOHM Kit





9265.051	LABEOHM EVO 100V avec cordon de masse et batterie
9265.055	LABEOHM EASY 100V avec cordon de masse et batterie
9265.065	SONDE blindée 63mm / 2,3Kg
9265.070	SONDE à anneaux concentriques 63/30mm, poids 2,3Kg
9265.056	Kit complet comprenant un instrument **9265.051,** 2 sondes **9265.065** et une valise.
9265.057	Kit complet comprenant un instrument **9265.055,** 2 sondes **9265.065** et une valise.
9265.003	Recalibrage de l'instrumentCertificat de tarage traçable ISO 9000 inclus

SONDES POUR GIGALAB ET LABEOHM (page 76)

9265.065

9265.047

9265.070