1. GANTS

1.1. Gants dissipateurs (légers)

Certaines références ont les doigts ou la paume enduites de PolyUréthane pour accroître la protection et améliorer la préhension.

Gants fins préservant la sensibilité. En nylon avec additif afin d'offrir une protection aux ESDs et élastiques autour du poignet.

Conforme à l'IEC 61340-5-1

Données techniques

- Rpp < 1 x $10^9 \Omega$



51-690-01xx



51-690-02xx



51-690-03xx

Caractéristique	Taille	Référence Blanc	Référence Gris	Longueur
SANS ENDUCTION	S	51-690-0100	51-690-1100	200 mm +/-20mm
	M	51-690-0105	51-690-1105	210 mm +/-20mm
	L	51-690-0110	51-690-1110	220 mm +/-20mm
	XL	51-690-0115	51-690-1115	230 mm +/-20mm
	XXL	51-690-0120	51-690-1120	240 mm +/-20mm
DOIGTS ENDUITS PU	S	51-690-0200	51-690-1200	190 mm +/-20mm
	M	51-690-0205	51-690-1205	200 mm +/-20mm
	L	51-690-0210	51-690-1210	210 mm +/-20mm
	XL	51-690-0215	51-690-1215	220 mm +/-20mm
	XXL	51-690-0220	51-690-1220	230 mm +/-20mm
PAUMES ENDUITES PU	S	51-690-0300	51-690-1300	220 mm +/-20mm
	M	51-690-0305	51-690-1305	230 mm +/-20mm
	L	51-690-0310	51-690-1310	240 mm +/-20mm
	XL	51-690-0315	51-690-1315	250 mm +/-20mm
	XXL	51-690-0320	51-690-1320	260 mm +/-20mm

CEPELEC L'architecte de vos ambitions

1.2. Gants sans peluche



51-690-05xx



51-690-06xx



51-695-00xx

- Gants fins non tissé en polyester avec filaments de carbone préservant la sensibilité.
- Compatibles salle blanche

Conforme à l'IEC 61340-5-1

Données techniques

- Matière: 100 % polyester
- Surface dissipatrice Rpp < 1 x 10 ^{10} Ω

Caractéristique	Taille	Référence	Longueur
SANS ENDUCTION	S	51-690-0500	210 mm +/- 5 mm
	M	51-690-0505	220 mm +/- 5 mm
	L	51-690-0510	228 mm +/- 5 mm
	XL	51-690-0515	235 mm +/- 5 mm
PAUMES PU	S	51-690-0600	210 mm +/- 5 mm
	M	51-690-0605	220 mm +/- 5 mm
	L	51-690-0610	228 mm +/- 5 mm
	XL	51-690-0615	235 mm +/- 5 mm
PAUMES AVEC PICOTS PVC	S	51-695-0011	210 mm +/- 5 mm
	M	51-695-0012	220 mm +/- 5 mm
	L	51-695-0013	230 mm +/- 5 mm
	XL	51-695-0014	240 mm +/- 5 mm

1.3. Gants coton



Naturellement dissipateur, le coton confère aux gants ses caractéristiques dissipatrices. Solution économique et hypoallergénique.

Conforme à l'IEC 61340-5-1

Données techniques

- Matière: Coton / Polyester
- Dissipateur
- Rpp < 1 x 10^{9} Ω

Taille	Longueur	Référence
S	9'' (230 mm)	51-675-6061
M	9'' (230 mm)	51-675-6062
L	9'' (230 mm)	51-675-6063

CEPELEC L'architecte de vos ambitions

1.4. Gants anti-coupure



En fibres Dyneema grise avec enduction PolyUréthane sur la paume des mains.

Conforme à l'IEC 61340-5-1

Données techniques

- Matière: Fibre Dyneema grise (13 gauge), PU sur la paume
- Degré de résistance à la coupure: 5 (selon norme EN 388, niveau 3 disponible sur demande)
- Résistance de surface Rpp: 1 x 10^7 – 1 x 10^9 Ω

Taille	Longueur	Couleur du poignet	Références
S	178 mm +/-2mm	Rose	51-695-1005
M	203 mm +/-2mm	Vert	51-695-1010
L	229 mm +/-2mm	Gris	51-695-1015
XL	254 mm +/-2mm	Jaune	51-695-1020
XXL	279 mm +/-2mm	Marron	51-695-1025

1.5. Gants haute température

Eurostat propose des gants dissipateurs haute température sur demande 150°C, 200°C, 300°C.

2. GANTS JETABLES

2.1. Gants vinyle jetables



Résistants aux déchirures et hypoallergéniques. Protègent des contaminations dans les secteurs des semi-conducteurs, l'électronique, l'aérospatial, le pharmaceutique, l'optique et les industries biotech.

Conforme à l'IEC 61340-5-1

Données techniques

- Résistance de surface Rpp: < 1 x 10^{11} Ω
- Compatibles salle blanche
- Propriétés ESD
- Résistance de surface Rpp: 1 x 10^7 – 1 x 10^9 Ω

Taille	Longueur	Référence
S	9'' (23 cm)	51-675-0030
M	9'' (23 cm)	51-675-0031
L	9'' (23 cm)	51-675-0032
S	12'' (30 cm)	51-675-0040
M	12'' (30 cm)	51-675-0041
L	12'' (30 cm)	51-675-0042

CEPELEC L'architecte de vos ambitions

2.2. Gants nitrile jetables



Confortables et hypoallergéniques. Protègent des contaminations dans les secteurs des semi-conducteurs, l'électronique, l'aérospatial, le pharmaceutique, l'optique et les industries biotech.

Conforme à l'IEC 61340-5-1

Taille	Longueur	Référence
S	9'' (23 cm)	51-690-0701
M	9'' (23 cm)	51-690-0702
L	9'' (23 cm)	51-690-0703
S	12'' (30 cm)	51-690-0704
M	12'' (30 cm)	51-690-0705
L	12'' (30 cm)	51-690-0706

Données techniques

- Résistance de surface Rpp : < 1 x 10 $^{11}\Omega$
- Compatibles salle blanche
- Propriétés ESD

3. DOIGTIERS

3.1. Doigtiers conducteurs



Faible contamination ionique. Fabrication sans poudre et emballage spécifique pour éviter la contamination particulaire et assurer la compatibilité salle blanche. Carbone noir non migrant et non contaminant utilisé dans le procédé de fabrication.

Conforme à l'IEC 61340-5-1

Taille	Référence
S	51-675-0095
M	51-675-0100
L	51-675-0101

Données techniques

- Matière : 100 % pur latex
- Résistance de surface Rpp : 1 x 10$^{4}\Omega$ à 1 x 10 $^{11}\Omega$
- Propreté : ISO 6
- Compatibles salle blanche
- Propriétés ESD
- Couleur : noir

3.2. Doigtiers non générateurs



Lavés sous contrôle pour enlever les particules et ions réactifs (Na+, K+, Ca_2 etc.). Très faible niveau de poudre pour minimiser la contamination particulaire. Emballage en environnement propre

Conforme à l'IEC 61340-5-1

Taille	Référence
S	51-675-0096
M	51-675-0097
L	51-675-0098

Données techniques

- Matière : 100 % pur latex
- Résistance de surface Rpp : 1 x 10$^{4}\Omega$ à 1 x 10$^{11}\Omega$ convient pour manutention de classe II, catégorie B (100V) E.S.D
- Propreté : ISO 6
- Compatibles salle blanche
- Propriétés ESD
- Couleur : rose

CEPELEC L'architecte de vos ambitions

4. CHARLOTTES



Données techniques

- Couleur : blanc
- Taille : 53 cm
- Propriétés ESD

+

Solution légère offrant une excellente protection, évite la contamination des environnements propres.

Description	Matière	Référence
Charlottes classiques	SMS 20g. 21” (Spunbonded Meltblown Spunbonded)	52-100-0001

CEPELEC L'architecte de vos ambitions

-EUR@STAT- ÉQUIPEMENT DU PERSONNEL

-EUROSTAT-
A MEMBER OF DOU YEE

45 route d'Orgelet - 39130 PONT-DE-POITTE - FRANCE
Tel. : +33 (0) 3 84 87 02 39 - Fax : +33 (0) 3 84 48 30 00
info.fr@eurostatgroup.com

www.eurostatgroup.com

Conception AGENCE Pure 05 61 22 50 78 - Novembre 2017

Distribué par Cepelec
www.cepelec.com
04 76 49 00 37
cepelec@cepelec.com

CEPELEC
L'architecte de vos ambitions