

**Applications
Ozone**

Revêtement époxy pour prévenir la corrosion
SPECIFICITÉS

Alimentation	120v	230v
Référence article Système volume	0PV4014D	0PV4015D
Puissance	1.2kW	1.2kW
Fréquence	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz
Hauteur	1195mm	1195mm
Largeur	465mm	465mm
Profondeur	528mm	528mm
Poids	70kg	70kg
Niveau sonore	<60dBa	<60dBa
Volume d'air	400m ³ /h	400m ³ /h

En savoir plus :


www.cepelec.com

cepelec@cepelec.com

04 76 49 00 37

DESRIPTIF

- Affichage digital ergonomique et précis
- Filtrés HEPA et carbone à haut rendement
- Régulation automatique du volume pour une extraction constante
- Contrôle permanent du rejet de particules et COV
- Détecteur d'ozone

INCLUS AVEC LA MACHINE...

FILTRES


Filtre principal
Code
 113450

Description
 HEPA/
 Chimique double

Préfiltre
Code
 111097

Description
 F8/F9 Labyrinthe

Préfiltre
Code
 200037

Description
 Chimique
 Tampon absorbant

MONITEUR DE FILTRE


Code
 400470

Description
 Capteur Ozone

Le capteur d'Ozone détecte uniquement l'Ozone

KIT DE CONNEXION

*Le kit de connexion est inclus,
voir au verso.*
Machine livrée avec 1 filtre principal, 1 préfiltre, 1 tampon absorbant, 1 kit de connexion, 1 câble d'alimentation, 1 manuel d'utilisation

GUIDE DE CHOIX

Kits de connexion

Diamètre flexible

Longueur flexible

Diamètre entrée
Purex


Code: 100043C

50mm

6m

80mm

Revêtement
époxy pour
prévenir la
corrosion




Code: 120299

80mm


3m

80mm



Si vous ne trouvez pas de kit de connexion ou embout adapté à votre machine, merci de contacter Cepelec

Option : interface



L'interface permet de démarrer à distance le système Purex.

L'interface peut également avertir la machine connectée lorsque le système Purex est en alarme.

Consultez notre guide d'interfaces pour voir notre vaste gamme d'options

 **PUREX**
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Distributeur exclusif France
Cepelec

14, rue des Platanes
38120 Saint-Egrève
04 76 49 00 37