

IFUME 400i PVC

Extraction modérée, codage laser & marquage

PUREX
CLEAN AIR FOR EVERYONE



Description & caractéristiques

- Affichage digital ergonomique et précis
- Filtres HEPA et carbone à haut rendement
- Régulation automatique du volume pour une extraction constante
- Contrôle permanent du rejet de particules et COV
- Fonctionne dans le monde entier sans perte de performance
- Revêtement spécial pour prévenir la corrosion

Filtres



Filtre principal Code

113498C

Description

HEPA/Chimique



Préfiltre Code

111097

Description

F6 Labyrinthe



Préfiltre Code

200037

Description

Tampon chimique absorbant

Spécificités

Alimentation		100v - 230v
Référence article		1704122
Puissance		1.1kW
Fréquence		50Hz / 60Hz
Hauteur		1195mm
Largeur		465mm
Profondeur		528mm
Poids		70kg
Niveau sonore		400m3/h
Volume d'air		<60dBa

Inclus avec la machine

- 1 x Filtre principal • 1 x Préfiltre • 1 x Tampon absorbant • 1 x Kit de connexion
- 1 x Câble d'alimentation • 1 x Manuel d'utilisation

En savoir plus :

 www.cepelec.com

 cepelec@cepelec.com

 04 76 49 00 37

IFUME 400i PVC



GUIDE DE CHOIX

Extraction modérée, **codage laser & marquage**

Préfiltre

Code	Description
111057	F6 Labyrinthe

Kit de connexion

100043C			120299		
Diamètre de l'extrémité de l'embout	longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex	Diamètre de l'extrémité de l'embout	longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
50mm	6m	80mm	80mm	3m	80mm
<p>Recouvert d'un revêtement anticorrosion</p> <p>Branchement sur embout de diamètre 50mm ou vanne Purex</p>  <p>6.0m</p>			<p>Branchement sur embout de diamètre 80mm</p>  <p>3.0m</p>		

Interface

L'interfaçage permet de démarrer à distance la machine Purex lorsque la machine connectée démarre.

L'interfaçage peut également avertir la machine connectée lorsque la machine Purex est en alarme.

Votre machine

10011010



10011010

Extracteur Purex

Consultez notre guide d'interfaces pour voir notre vaste gamme d'options