



**Découvrez la simplicité.
Aucune configuration. Aucun réglage.
Aucun gaspillage.**

Imprimante industrielle BradyPrinter i5300

A propos de **BRADY**



En choisissant BRADY, vous optez pour le principal fournisseur de solutions d'identification et d'étiquetage, à l'image de ses produits : fiable et durable !

Innovation

Un maître-mot chez BRADY... Bien que nos clients soient issus de secteurs très variés, nous nous efforçons d'anticiper chacun de leurs besoins en investissant sans cesse dans la recherche de solutions plus performantes. Nous voulons leur offrir ce qu'il y a de mieux sur le marché, notamment en développant des produits plus conviviaux et plus efficaces.

Force

Chez BRADY, notre principale force réside dans le large éventail de solutions d'identification et de signalisation que nous offrons, tant pour l'étiquetage de composants de très petite taille que pour la signalisation complète de tout un entrepôt. Autre point fort, nous proposons une foule de produits et de services entièrement dédiés au travail d'identification, allant des imprimantes, scanners et logiciels aux contrats de services et à la formation sur site. Qui plus est, nous disposons d'un réseau étendu de distributeurs agréés toujours prêts à vous proposer une solution personnalisée, à la hauteur de vos besoins.

Confiance

Depuis plus de 100 ans, le nom BRADY est synonyme de qualité, de confiance et de stabilité. Nous n'avons de cesse de rechercher le meilleur en terme de solutions et de services car nous savons, mieux que quiconque, combien une identification fiable et de qualité est essentielle. L'identification peut paraître anodine, mais les professionnels ne connaissent que trop son importance!

Information

Nous disposons également d'un vaste réseau de revendeurs agréés capables de répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet de l'identification et de l'étiquetage dans votre activité. Ils se feront une joie de vous proposer diverses combinaisons d'options et de solutions.

Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation, Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc., Android est une marque déposée de Google Inc.



Les produits Brady sont vendus en supposant que l'acheteur les testera dans des conditions réelles d'utilisation, qui confirmeront l'adéquation de nos produits à l'usage qu'il a l'intention d'en faire. Brady garantit que ses produits sont exempts de vices de matériau ou de fabrication, mais limite ses obligations de garantie au remplacement du produit, reconnu par Brady comme défectueux au moment de son achat.

La garantie ne s'étend pas à toute autre personne à qui l'acheteur aurait cédé le produit. La garantie tient lieu de toute autre garantie, y compris la garantie implicite de vente, de négociabilité ou d'adéquation à un objectif particulier, et de toute autre obligation ou responsabilité de la part de Brady.

Brady ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des pertes, dommages, frais ou autres préjudices indirects découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Brady.

Toute information dans ce catalogue est valable sauf cas de force majeure, variations exceptionnelles ou erreurs d'impression. Photos non contractuelles.

Découvrez la simplicité. Aucune configuration. Aucun réglage. Aucun gaspillage.

Imprimante industrielle BradyPrinter i5300

L'avantage Brady

Lorsqu'il est question d'identification, de sécurité et de conformité, collaborer avec Brady s'avère être judicieux. Nous donnons toujours la priorité à nos clients.

Nous avons pour but de vous procurer une satisfaction sans égale. Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir performance et excellence, qu'il s'agisse de nos produits, de nos services ou de nos équipes.

La performance de nos produits et solutions est sans pareille. Nos équipes performantes cherchent toujours à satisfaire vos attentes, et vont même parfois au-delà. Nous mettons nos efforts et notre discipline au service d'une relation de performance durable et solide avec notre clientèle.

En résumé, Brady est votre partenaire de confiance quand la performance est essentielle.

Table des matières

4	Extrêmement simple. Vraiment.
6	L'imprimante la mieux adaptée à votre méthode de travail
8	Options, kits et accessoires de l'imprimante
10	Caractéristiques principales
12	Facile, à l'intérieur comme à l'extérieur.
14	Passez à l'action
19	À la hauteur de vos attentes
20	Index principal des consommables
25	Identification générale et de produits
30	Identification de composants électroniques
33	Identification électrique et datacom
36	Identification électrique et datacom – Identification de fils et câbles
47	Identification de sécurité et d'installations
57	Identification en laboratoire
64	Rubans encres
66	Logiciels
67	Caractéristiques techniques de l'imprimante

Pour en savoir plus sur l'avantage Brady,
rendez-vous sur :
www.bradyeurope.com



Imprimante industrielle
BradyPrinter i5300



Étiquettes et
rubans encres
compatibles



Logiciels de création
d'étiquettes et d'intégration
de données



Caractéristiques techniques
de l'imprimante

Extrêmement simple. Vraiment.

Lorsque l'efficacité est votre priorité, chaque processus compte, y compris les étapes d'impression. Pourquoi ne pas faire plus simple ? Sachant que chacun recherche une solution simple d'utilisation, Brady a créé l'imprimante industrielle BradyPrinter i5300. Elle est intuitive, facile à utiliser et extrêmement efficace.

- **Aucun gaspillage:** impression sur la première étiquette pour maximiser l'utilisation des consommables (et réduire les coûts).
- **Configuration rapide:** remplacement en 20 secondes des cartouches d'étiquettes prêtes à l'emploi.
- **Gain de temps:** impression, suspension, reprise et stockage rapides des travaux dans une file d'attente ajustable.
- **Précision:** excellent rendu des polices de petite taille sur des étiquettes plus petites (5,08 mm de large).
- **Construction aux performances supérieures:** idéale pour l'impression hétérogène et en gros volume.



BradyPrinter i5300

L'imprimante la mieux adaptée à votre méthode de travail

Ajustée automatiquement, simple et intuitive

Impression précise avec remplacement des consommables en 20 secondes et aucun gaspillage

Imprimante industrielle **BradyPrinter i3300**



Aucun calibrage, aucun gaspillage d'étiquettes. Une imprimante industrielle à moyen volume simple utilisant des rouleaux d'étiquettes et des rubans encres B30/B33 prêts à l'emploi révolutionnaires, qui peuvent être remplacés en 20 secondes sans ajuster manuellement la position du capteur, l'énergie ou la vitesse. Idéale pour l'impression hétérogène, l'imprimante i3300 inclut un massicot automatique intégré et peut imprimer sur un large éventail de consommables, y compris les étiquettes de seulement 6 mm.

(300 dpi)

Imprimante industrielle **BradyPrinter i5300**



Aucun calibrage, aucun gaspillage d'étiquettes, cycle de service à plus grand volume et impression extrêmement précise. Impression sur un large éventail de consommables B30/B33, y compris les étiquettes de seulement 5 mm. Impression hétérogène ultime avec remplacement des consommables en 20 secondes sans aucun réglage, massicot automatique intégré et enregistrement facultatif de listes de travaux pour une impression autonome et rapide d'étiquettes couramment utilisées et protégées contre la réécriture. Lorsque l'efficacité est votre priorité, chaque processus compte. Améliorez votre productivité grâce à cette solution simple.

(300 ou 600 dpi)

Ajustée manuellement et technique

Personnalisation des paramètres d'impression et utilisation de modes d'impression spécialisés

Imprimante industrielle **BradyPrinter i5100**



Imprimante à moyen volume qui détecte les références Brady installées, facilite l'ajustement du capteur et permet la configuration automatique des consommables dans le logiciel Brady. Sa communication avancée rend l'étiquetage hétérogène plus rapide et plus intuitif. Impression sur un large éventail de consommables, y compris les étiquettes de seulement 5 mm. Un modèle avec massicot automatique est disponible en option.

(300 ou 600 dpi)

Imprimante industrielle **BradyPrinter i7100**



Ultra-résistante et précise, cette imprimante sera à la hauteur de vos attentes.

Elle peut imprimer sur un large éventail de consommables, y compris les étiquettes de seulement 3 mm. L'impression et la configuration sont ajustées manuellement. Des modèles avec cellule de prédécoupage automatique, enrouleur interne et massicot automatique sont disponibles en option.

(300 ou 600 dpi)

Options de l'imprimante



Cette imprimante industrielle i5300 est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec la suite Conception de base de Brady Workstation, un câble d'alimentation, un câble USB, un stylet, un kit de nettoyage, un guide de démarrage rapide et une clé USB contenant des vidéos pratiques et un pilote Windows tiers.

Accessoires

Numéro d'article	Référence	Description
133251	PCK-6	Kit de nettoyage d'imprimante — imprimantes à transfert thermique
142115	STYLUS PENS	Stylet de remplacement BBB31 (pack de 3)
148703	148703	Essuyeur de support
153661	I5300-PH-300D	i5300 Tête d'impression 300 dpi
153662	I5300-PH-600D	i5300 Tête d'impression 600 dpi
153663	I5300-PR-115MM	Cylindre d'impression i5300

Imprimantes - 300 dpi

Numéro d'article	Référence	Description
151274	I5300-C-EU	BradyPrinter i5300 - Version EU
310341	I5300-C-EU-PWID	BradyPrinter i5300 - Version EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
310343	I5300-C-EU-SFID	BradyPrinter i5300 - Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
310339	I5300-C-EU-LAB	BradyPrinter i5300 - Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation

Imprimantes Wi-Fi - 300 dpi


Numéro d'article	Référence	Description
151275	I5300-C-EU-WF	BradyPrinter i5300 avec Wi-Fi - Version EU
310342	I5300-C-EU-WF-PWID	BradyPrinter i5300 avec Wi-Fi - Version EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
310344	I5300-C-EU-WF-SFID	BradyPrinter i5300 avec Wi-Fi - Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
310340	I5300-C-EU-WF-LAB	BradyPrinter i5300 avec Wi-Fi - Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation

Imprimantes - 600 dpi

Numéro d'article	Référence	Description
151283	I5300-600C-EU	BradyPrinter i5300 - 600 dpi - Version EU
310854	I5300-600-EU-PWID	BradyPrinter i5300 - 600 dpi - Version EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
310856	I5300-600-EU-SFID	BradyPrinter i5300 - 600 dpi - Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
310852	I5300-600-EU-LAB	BradyPrinter i5300 - 600 dpi - Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation

Imprimantes Wi-Fi - 600 dpi

Numéro d'article	Référence	Description
151284	I5300-600C-EU-WF	BradyPrinter i5300 avec Wi-Fi - 600 dpi - Version EU
310855	I5300-600WF-EUPWID	BradyPrinter i5300 avec Wi-Fi - 600 dpi - Version EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
310857	I5300-600WF-EUSFID	BradyPrinter i5300 avec Wi-Fi - 600 dpi - Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
310853	I5300-600WF-EU-LAB	BradyPrinter i5300 avec Wi-Fi - 600 dpi - Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation




Caractéristiques principales



Aucun gaspillage d'étiquettes

Aucun calibrage n'est requis, ce qui élimine les essais, les erreurs et le gaspillage d'étiquettes lors de la configuration.



i5300 – Remplacement des consommables en 20 secondes

Aucun réglage des capteurs, de la température ou de la vitesse. Chargez, fermez et imprimez.



Modèles avec une résolution d'impression de 300 ou 600 dpi

Impression précise et fiable de polices de petite taille pour l'identification de composants électroniques, de produits et en laboratoire.



Reconnaissance et configuration des références d'étiquettes en 1 clic

Les logiciels, l'imprimante et les consommables communiquent pour permettre la configuration automatique des étiquettes en 1 clic.



Vitesse d'impression élevée pour tous les travaux de toutes tailles

Imprimez efficacement des travaux de grande taille avec des performances et un rendement plus élevés.



Construction robuste pour volumes moyens à grands

Le châssis métallique et le moteur d'impression interne sont conçus pour offrir de hautes performances.

Imprimante industrielle **BradyPrinter i5300**

Facile, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Lorsqu'il est question de l'imprimante industrielle BradyPrinter i5300, tout est facile. Configurée et chargée en quelques secondes, elle simplifie et accélère le processus d'impression. C'est parce qu'elle a été conçue pour être efficace. Aucun réglage, ni configuration ou gaspillage. Aucun. Bénéficiez de fonctions rapides, telles qu'une file d'attente d'impression et une interruption du travail d'impression. De plus, profitez d'une impression haute précision sur 1 300 références. Tout cela vous permet d'atteindre vos objectifs d'impression hétérogène et en gros volume. Vous êtes prêt? Nous vous avons dit que ce serait facile.

Conception robuste

Construction solide avec châssis et mécanisme en métal améliorant le rendement, la durabilité et la fiabilité

Massicot automatique programmable intégré

Découpe après un travail, après une étiquette ou aucune découpe

Grand écran tactile couleur de 7 pouces

Grandes icônes conviviales accélérant la navigation

Interface intuitive


Communication des références installées, des consommables restants et de l'état, navigation dans les travaux et aperçu des étiquettes


Rouleaux de consommables intelligents

Technologie PrintSmart pré-optimisant les réglages de vitesse, de température, de taille et de ruban encreur/consommable, et éliminant les essais, les erreurs et le gaspillage de consommables

Guides d'alimentation et capteurs intégrés

Aucun réglage ni erreur d'alignement grâce à l'alignement automatique des consommables par les capteurs des guides





Largeur d'étiquette comprise entre 6 et 10 mm

Impression d'étiquettes de petite taille pour le secteur de l'électronique et les laboratoires, ainsi que des étiquettes plus grandes jusqu'à 10 mm de large

Chargement facile et remplacement des consommables en 20 secondes

Chargement des étiquettes et des rubans encres sans passage manuel, ni vérification du sens ou gaspillage de consommables

Impression de manchons recto-verso pour fils

Fente d'alimentation externe et application d'impression permettant une impression en 2 passages pour les manchons thermorétractables recto-verso

Vitesse d'impression élevée

Configuration automatique de 25,4 mm à 254 mm par seconde, mais les changements par l'utilisateur permettent une impression plus rapide

Connectivité et ports

3 ports USB et Ethernet, avec Wi-Fi/Bluetooth en option

Cylindre d'impression remplaçable sur le terrain

Remplacement aisé d'un cylindre endommagé ou usé garantissant une qualité d'impression optimale

Tête d'impression remplaçable sur le terrain

Remplacement de la tête d'impression sans outil, avec des connecteurs et une goupille à dégagement unique (remplacement uniquement par un modèle de la même résolution)


File d'attente d'impression

Impression immédiate, stockage ou personnalisation de l'ordre d'impression des travaux

Passez à l'action

Si vous avez besoin d'innover, nous sommes là. Grâce à des solutions plus faciles et efficaces, votre entreprise peut aller de l'avant et atteindre l'excellence. Qu'il s'agisse d'utiliser des imprimantes, des logiciels, des consommables ou l'automatisation, votre performance est notre priorité.

Chez Brady, nous mettons tout en œuvre pour renforcer la sécurité des lieux de travail. Ainsi, après plus d'un siècle d'expérience, nous pensons avoir réussi. Nos solutions sont flexibles et facilement personnalisables. Elles ont également été conçues pour durer afin de vous aider à accomplir encore plus que ce que vous pensiez possible. Alors que vous vous efforcez d'améliorer votre expérience de travail, sachez que vous pouvez envisager l'avenir sereinement, car nous serons à vos côtés à chaque étape.





BradyPrinter i5300

Part Y33401
Part Y33401



PERMASLEEVE 187



À la hauteur de vos attentes

Chez Brady, nous allons jusqu'au bout pour nous assurer que vous obtenez ce dont vous avez besoin. Que vous travailliez sur le terrain ou en laboratoire, nous proposons des consommables adaptés à chaque application.

Vos informations les plus importantes (codes-barres, images, texte de petite taille) doivent rester en place, dans n'importe quel type d'environnement. Autant dans un froid glacial que dans une chaleur étouffante, utilisés avec des solvants ou dans l'espace, bref, les consommables Brady offrent des performances exceptionnelles. Nos scientifiques s'en assurent. Le programme de recherche et de développement de Brady se concentre sur les solutions durables, flexibles et efficaces au quotidien sur le lieu de travail.

Nous proposons des centaines d'étiquettes donc n'hésitez pas parcourir l'ensemble de notre catalogue. Et, comme toujours, faites-nous savoir si vous avez besoin de plus.



Index principal des consommables

Vous avez besoin de plus amples informations ? Consultez les fiches techniques. Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les consommables Brady. Saisissez une référence B spécifique ou des mots clés pertinents pour rechercher une fiche technique.

Rendez-vous sur www.bradyeurope.com/tds ou cliquez sur le code QR.

N° de matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Temp. (°C) (testé pendant 30 jours)		Propriétés et applications	Approbations/conformité
				Min.	Max.		
B-342	Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat	Blanc	-55 °C	130,6 °C	Manchon thermorétractable avec taux de rétreint de 3:1 pour le marquage de fils, qui s'ajuste parfaitement autour des fils pour les identifier et les protéger. Résistant à l'abrasion et au feu. Egalement disponible en jaune et en noir.	Certifié par UL comme étant conforme à la norme UL224 ; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Classe 1) ; SAE-AS-81531
B-345	Manchon haute température thermorétractable en polyfluorure de vinylidène	Mat	Blanc	-70 °C	130,6 °C	Manchon thermorétractable avec taux de rétreint de 2:1 pour le marquage de fils, spécialement conçu pour les applications à haute température et faible dégazage. Ces manchons thermorétractables pour le marquage de fils sont fabriqués à partir de PVDF haute température irradié. Egalement disponibles en noir.	Performances de dégazage NASA SP-R-0022A ; SAE-AMS-DTL-23053/18 (Classe 2) ; SAE-AS-81531 ; MIL-STD-202G Méthode 215K
B-348	Polyoléfine	Mat	Blanc	-55 °C	135 °C	L'étiquette non adhésive pour les transports en commun est conforme aux exigences des normes les plus strictes en matière d'émissions de fumée et d'halogènes pour les véhicules de transport en commun. L'étiquette non adhésive permet aux fabricants de véhicules de transport en commun d'identifier facilement les câbles épais et les faisceaux de câbles.	-
B-403	Papier	Mat	Noir sur blanc	-70 °C	100 °C	Papier blanc soluble. Se dissout complètement dans l'eau sans laisser de résidus d'adhésif. Idéale pour les applications d'étiquetage provisoire.	-
B-413	Polyester métallisé, sans métal	Satin	Gris clair	-70 °C	110 °C	Consommable en polyester imprimable par transfert thermique avec un fini à l'apparence métallique (non métallisé). Idéal pour le suivi par codes à barres des actifs et les plaques signalétiques.	Conforme aux normes UL et cUL
B-417	Vinyle auto-protégé	Mat	Blanc, transparent	-40 °C	70 °C	Maintenez votre identification de fils en place grâce à ce marqueur auto-protégé doté d'un adhésif ultra-résistant. L'adhésif ultra-résistant rend ces marqueurs idéaux pour les fils de petit diamètre. Ils possèdent une zone imprimable blanche et une extrémité transparente qui s'enroule autour du marqueur.	Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R4300 et R7950 de Brady. Consultez le fichier UL MH62024 pour obtenir plus de précisions. Les clients Brady doivent spécifier à l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-417 conformes à la norme UL. Brady vend des étiquettes B-417 conformes à la norme UL ou non, selon les besoins des clients.
B-422	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C	Consommable blanc avec finition brillante et 2 mils (1 mil = 25,4 µm) d'adhésif pour une application sur des surfaces rugueuses, y compris les plastiques à faible énergie de surface. Conçu pour résister à l'exposition aux solvants. Homologué UL pour les surfaces communément utilisées dans la fabrication des panneaux solaires. Egalement utilisé pour l'identification de composants, les codes-barres, le suivi des actifs et des stocks.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
B-423	Polyester	Brillant	Blanc	-70 °C	110 °C	Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec finition brillante. Largement utilisé pour l'identification de composants, les codes-barres, le suivi des actifs et des stocks. Homologué UL pour les surfaces communément utilisées dans la fabrication des panneaux solaires.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA ; Agrément AGA ; Sans halogène (norme DIN VDE 0472/partie 815)
B-424	Papier	Mat	Blanc	-40 °C	50 °C	Consommable en papier blanc avec finition mate et revêtement lisse pour impression par transfert thermique. Bon contraste et résistance aux bavures pour l'impression de codes à barres par transfert thermique. Utilisé pour les applications d'étiquetage général.	-
B-425A	Polypropylène	Mat	Blanc	-70 °C	80 °C	Consommable en polypropylène blanc à la finition mate pour impression par transfert thermique ou inscription. Excellente résistance aux solvants, excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA ; Sans halogène (norme DIN VDE 0472/partie 815)

N° de matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Temp. (°C) (testé pendant 30 jours)		Propriétés et applications	Approbations/conformité
				Min.	Max.		
B-427	Vinyle auto-protégé	Mat	Blanc, transparent	-40 °C	60 °C	Consommable auto-protégé imprimable par transfert thermique. Ces étiquettes incluent une zone imprimable dotée d'une « extrémité » transparente qui s'enveloppe autour du marqueur. L'extrémité joue le rôle de film laminé qui protège l'impression. Résistance supérieure à l'abrasion, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté. Egalement disponible en gris, brun, vert, jaune, bleu, rouge, violet, orange	Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R4300 et R6200 de Brady. Consultez le fichier UL MH17154 pour obtenir plus de précisions. Les clients Brady doivent spécifier à l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-427 conformes à la norme UL. Brady vend des étiquettes B-427 conformes à la norme UL ou non, selon les besoins des clients.
B-428	Polyester métallisé	Mat	Gris clair	-70 °C	120 °C	Polyester métallisé imprimable par transfert thermique avec finition mate. Résiste aux solvants et aux températures variables. Excellent pour les applications sur les plaques signalétiques et de série, offrant une identification de qualité avec un fini à l'apparence métallique.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA ; Sans halogène (norme DIN VDE 0472/partie 815)
B-428/ B-966B	Polyester métallisé laminage en polyester transparent	Brillant	Argent	-70 °C	120 °C	Etiquette en polyester métallisé fournie avec un film de protection à appliquer sur l'étiquette une fois imprimée. De cette façon, l'étiquette reste claire et facile à lire, même dans les environnements difficiles. Le film de protection est du polyester transparent (B-966B) qui se prolonge de chaque côté de l'étiquette lorsqu'elle est appliquée.	–
B-430	Polyester	Brillant	Transparent	-70 °C	100 °C	Consommable en polyester transparent, à hautes performances, avec finition brillante. Imprimable par transfert thermique.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
B-432	Polyester	Brillant	Transparent	-40 °C	100 °C	Consommable en polyester transparent, à hautes performances, avec finition brillante. Imprimable par transfert thermique. Très similaire au B-430, mais sa couche d'adhésif acrylique est plus épaisse pour une meilleure adhérence aux surfaces irrégulières.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
B-434A	Polyester métallisé	Brillant	Argent	-40 °C	90 °C	Polyester métallisé avec une finition brillante et une couche plus épaisse d'adhésif pour une meilleure adhérence aux surfaces irrégulières. Résiste à de nombreux solvants tout en conservant une excellente qualité d'image.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
B-435A	Polyester métallisé	Brillant	Argent	-40 °C	90 °C	Le polyester métallisé imprimable résiste à de nombreux solvants et à des températures variables. Idéal pour les applications sur les plaques signalétiques et de série, offrant une identification de qualité avec un fini à l'apparence métallique.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
B-437	Polyfluorure de vinyle	Mat	Blanc	-70 °C	135 °C	Etiquette en polyfluorure de vinyle à la finition mate. Utilisée pour les applications d'identification de fils et de câbles nécessitant des propriétés d'auto-extinction. Ce consommable utilise un adhésif pour les applications à usage intensif et est disponible en format continu ou prédécoupé. Excellente résistance à l'eau, aux huiles et aux autres fluides courants. Egalement disponible en jaune.	MIL-M-87958 Spécification en matière de marquage et d'identification de fils ou de câbles adhésif et sensible à la pression
B-438	Polyester métallisé antifraude	Mat	Argent	-40 °C	40 °C	Consommable en polyester métallisé à la finition mate. Laisse une empreinte en damier sur la surface lors de son retrait ; le damier apparaît également sur l'étiquette pour éviter qu'elle ne soit réutilisée.	Conforme à la norme UL
B-461	Polyester auto-protégé	Mat	Blanc, transparent	-196 °C	110 °C	Adhésif permanent ; convient aux applications dans l'azote liquide si le matériau de l'étiquette est enveloppé sur lui-même, comme en cas d'adhésion automatique ; excellentes capacités d'écriture. La plage de température augmente à 121 °C en cas d'utilisation dans un processus d'autoclave.	–
B-472	Polyimide	Mat	Blanc	-70 °C	100 °C	Applications d'étiquetage et de marquage de câbles et de fils, où des propriétés d'autoextinguibilité sont requises.	–
B-480A	Polyester métallisé, sans métal	Satin	Argent	-70 °C	110 °C		Conforme aux normes UL et cUL
B-481	Polyester StainerBondz™	Mat	Blanc	-80 °C	130 °C	Le polyester blanc résiste lorsqu'il est exposé au xylène et autres produits chimiques communément utilisés dans le processus de coloration de lames.	–
B-483A	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	120 °C	Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec une finition brillante et un adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA

Index principal des consommables

N° de matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Temp. (°C) (testé pendant 30 jours)		Propriétés et applications	Approbations/conformité
				Min.	Max.		
B-484A	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	120 °C	Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-483, mais plus fin pour les surfaces présentant des angles ou incurvées. Comprend un adhésif puissant pour une adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface.	Conforme à la norme UL
B-486B	Polyester métallisé	Mat	Gris clair	-40 °C	120 °C	Consommable en polyester métallisé imprimable par transfert thermique. Conçu pour une forte adhérence aux métaux texturés, aux surfaces peintes à la poudre et aux plastiques à faible énergie de surface.	Conforme à la norme UL; Homologué CSA
B-488	Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	145 °C	Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-423 mais avec une finition mate. Largement utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des stocks.	Conforme à la norme UL; Homologué CSA
B-489A	Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	120 °C	Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-483, mais avec une finition mate. Adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.	Conforme à la norme UL; Homologué CSA
B-490	Polyester FreezerBondz™	Mat	Blanc	-196 °C	130 °C	Résistant parfaitement à la cryogénéisation tout en restant lisible, cette étiquette ultra-fine ne se décolle pas peut être appliquée sur des surfaces déjà givrées avec une légère superposition.	–
B-492	Polyester FreezerBondz™	Mat	Blanc	-196 °C	110 °C	Résistant parfaitement à la cryogénéisation tout en restant lisible, cette étiquette ultra-fine, combinée avec ruban d'impression R6400, peut résister à de nombreux produits chimiques et peut être appliquée sur des surfaces déjà givrées avec une légère superposition.	–
B-498	Tissu vinyle	Semi-brillant	Blanc	-40 °C	80 °C	Étiquette blanche en tissu vinyle avec finition brillante. L'adhésif et la doublure en tissu offrent une excellente résistance à la rupture, se repositionnent et se retirent proprement.	Conforme à la norme UL
B-499	Tissu nylon	Mat	Noir sur blanc	-40 °C	90 °C	Consommable en tissu nylon à la finition mate. L'adhésif favorise l'étiquetage dans des environnements chauds, froids, huileux et sales. Également disponible en jaune.	Conforme à la norme UL ; homologué CSA ; sans halogènes (norme DIN VDE 0472/partie 815) Les approbations ne concernent que les consommables blancs
B-509	Polyester magnétique	Mat	Blanc	-18 °C	70 °C	Polyester à dos magnétique utilisé pour les panneaux temporaires, réutilisables et mobiles	–
B-526	Polyester phosphorescent	Brillant	Vert photoluminescent	-40 °C	60 °C	Le polyester laminé à haute intensité BradyGlo™ fournit une adhérence et une luminosité élevées pour le marquage des sorties dans les espaces peu éclairés des cages d'escaliers des bâtiments publics, les panneaux de sortie et d'indication, l'identification d'alarmes incendie et d'extincteurs, le marquage des sorties de secours à faible hauteur et les systèmes directionnels pour les itinéraires de secours ou d'évacuation.	Réglementation locale de New York 26 RS 6-1 & 6-1A ; Ville de New York, Service des bâtiments MEA No. 467-06-M UV: 46-9-7
B-549	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C	Ruban adhésif flexible, indéformable, résistant aux basses températures et sensible à la pression, pour une application permanente. Cet adhésif peut être appliqué à des températures allant jusqu'à -23 °C.	–
B-551	Tag en polyester	Mat	Blanc	-40 °C	89 °C	Étiquette utilisée pour le marquage d'avertissements de conditions dangereuses sur site.	Conforme à l'OSHA 1910.145(f) en cas d'impression avec les mentions d'avertissement et de danger nécessaires.
B-565	Polyester métallisé	Mat	Argent	-40 °C	110 °C	Conçu pour les applications telles que les étiquettes d'identification ou les plaques signalétiques et de série faisant appel à des codes à barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, nécessitant une qualité supérieure.	–
B-569	Polyester	Brillant	Vert	-40 °C	100 °C	Conçu pour une utilisation sur les tuyauteries en acier inoxydable dans des environnements difficiles, tels que la papeterie.	–
B-581	Vinyle	Brillant	Blanc	-40 °C	82 °C	Réservé à un usage intérieur, lorsqu'un repositionnement fréquent est requis	–
B-584	Ruban réfléchissant	Brillant	Orange	-40 °C	70 °C	Adapté à une utilisation en extérieur. Également disponible en argent et en jaune.	–
B-593	Polyester	Brillant	Blanc	-20 °C	100 °C	Les étiquettes EPREP (étiquettes de remplacement de plaques gravées) sont destinées à l'identification de panneaux de connexion, et identifient les boutons-poussoirs externes, les commutateurs et les points de connexion internes. Consommable également disponible en noir, vert, rouge, argenté et jaune.	Conforme aux normes UL et cUL

N° de matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Temp. (°C) (testé pendant 30 jours)		Propriétés et applications	Approbations/conformité
				Min.	Max.		
B-595	Vinyle	Brillant	Blanc	-40 °C	82 °C	Vinyle durable, faiblement rétractable, avec adhésif puissant. Adhère aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux revêtus de pare-vapeur, surfaces peintes à la poudre). Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés). Disponible dans une large gamme de couleurs.	BS 5609:1986 sections 2 et 3
B-717	Polyimide	Brillant	Blanc	-70 °C	300 °C	Consommable en polyimide blanc à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de la norme ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 ⁴ et 10 ¹¹ ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique ; conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
B-718	Polyimide	Brillant	Blanc	-70 °C	300 °C	Consommable en polyimide blanc de faible épaisseur (1 mil), à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de la norme ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 ⁴ et 10 ¹¹ ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique ; conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
B-719	Polyimide	Mat	Blanc	-70 °C	300 °C	Consommable en polyimide blanc à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage. Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de la norme ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 ⁴ et 10 ¹¹ ohms) pour les matériaux de conditionnement à dissipation électrostatique ; conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
B-724	Polyimide	Mat	Ambre	-70 °C	300 °C	Consommable en polyimide ambré à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	MIL-STD-202G ; Méthode 215K ; SAE AS81531 Marquage des matériaux isolants électriques
B-727	Polyimide	Brillant	Blanc	-70 °C	300 °C	Consommable en polyimide blanc à finition brillante et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	Conforme à la norme UL ; MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K ; sans dibutylétain et dioctylétain
B-728	Polyimide	Mat	Blanc	-70 °C	300 °C	Consommable en polyimide blanc à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K
B-729	Polyimide	Mat	Blanc	-70 °C	300 °C	Consommable en polyimide blanc de faible épaisseur (1 mil) (= 25,4 µm), à finition mate et adhésif extrêmement durable. Utilisé pour l'étiquetage pré-traitement des cartes de circuit imprimé et des composants électroniques. Conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec les produits chimiques de nettoyage.	Conforme à la norme UL ; conforme aux exigences de performance de la norme MIL-STD-202G, Notice 12, Méthode 215K
B-7425	Polypropylène	Mat	Noir sur blanc	-80 °C	70 °C	Consommable en polypropylène blanc. Idéal pour l'identification en laboratoire, notamment des flacons, des tubes à centrifuger et des tubes à essai. L'étiquette B-7425 doit être appliquée avant congélation pour le stockage dans un congélateur ou l'azote liquide.	—
B-7563	Polyester métallisé	Satin	Argent	-40 °C	135 °C	Le polyester métallisé imprimable par transfert thermique résiste à de nombreux solvants et à des températures variables. Idéal pour les applications sur les plaques signalétiques et de série, offrant une identification de qualité avec un fini à l'apparence métallique.	Conforme à la norme UL
B-7569	Vinyle	Brillant	Blanc	-20 °C	75 °C	Utilisé pour les marqueurs de tuyauteries, les bandes de flèches, le marquage en entrepôt, le marquage au sol, les panneaux de sécurité et l'identification de substances dangereuses.	BS 5609:1986 sections 2 et 3
B-7597	Polyéthylène Tag	Mat	Blanc	-40 °C	100 °C	Etiquette en polyéthylène. Résiste aux déchirures tandis que la couche de finition résiste aux taches et à l'abrasion. Consommable sans halogènes. Egalement disponible en jaune.	Sans halogènes (norme DIN VDE 0472/partie 815)

Index principal des consommables

N° de matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Temp. (°C) (testé pendant 30 jours)		Propriétés et applications	Approbations/conformité
				Min.	Max.		
B-7598	Tag en polyester	Brillant	Blanc, jaune, rouge, vert, argent, noir, bleu	-40 °C	100 °C	Une étiquette d'identification générale en polyester pour les câbles exposés à des conditions extrêmes. Résistance jusqu'à 10 ans en extérieur. Également disponible en noir, bleu, vert, rouge, argenté et jaune.	Les produits fournis en blanc, noir et argent sont sans halogène selon IEC 61249-21 (2003-11)
B-7599	Polyéthylène Tag	Mat	Jaune	-40 °C	50 °C	Étiquette en polyéthylène blanc. Les manchons Rapido™ pour le marquage de fils s'appliquent facilement et rapidement. Il vous suffit de presser les bords du consommable l'un contre l'autre, de faire passer votre fil dans les trous et de tirer le fil pour libérer le marqueur.	—
B-7641	Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat	Blanc	-55 °C	105 °C	Manchons thermorétractables sans halogènes, avec taux de rétreint de 2:1, pour le marquage de fils. Les manchons pour le marquage de fils possèdent des propriétés de sécurité incendie exceptionnelles, avec de faibles émissions de fumée. Également disponibles en jaune.	Normes BS 6853 (1999), catégorie de véhicule 1A ; EN 45545-2, spécification 24, catégorie de véhicule HL3 ; Sans halogène
B-7642	Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat	Blanc	-40 °C	120 °C	Manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 2:1 pour le marquage de fils. Les manchons résistent aux températures élevées, sont extrêmement résistants au feu et très souples.	UL 224; SAE-AMS-DTL-23053/5 (classe 1 et 3); SAE-AS-81531; MIL-STD-202 méthode 215K; Testé par ASTM E162, ASTM E662
B-7643	Thermoplastique polyéther polyuréthane	Mat	Blanc, jaune	-40 °C	90 °C	Étiquette pour faisceaux de câbles et de fils imprimable par transfert thermique et impression matricielle pour les environnements difficiles. Consommable à faible contenu en halogène. Également disponible en noir, orange, rouge et jaune.	Sans halogène par IEC 61249-2-21 (2003-11), Adhérence : SAE-AS81531-1998, résistant au feu ; MIL-STD-202G
B-7696	Étiquette vinyle	Brillant	Blanc, jaune	-40 °C	70 °C	Les inserts imprimables DuraSleeve® de Brady garantissent des légendes durables. La construction rigide du système de marquage de fils DuraSleeve offre des inserts pouvant être facilement insérés dans un support propre. La légende peut être modifiée avant ou après finition. Également disponible en jaune.	UL94V0
B-777	Polyimide	Brillant	Blanc	-70 °C	300 °C	L'étiquette UltraTemp B-777 pour les procédés de nettoyage agressifs fonctionne parfaitement avec le système d'impression et de pose automatique BSPT™61, le distributeur d'étiquettes ALF et d'autres systèmes de pose automatique. Ils constituent ensemble une solution de traçabilité sur site fiable et flexible pour les applications à hautes températures dans le secteur de la fabrication.	Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R6300 de Brady. Consultez le fichier UL MH25991 pour obtenir plus de précisions.
B-8423	Polyester	Satin	Blanc	-70 °C	110 °C	Consommable en polyester à la finition satinée ; alternative économique au consommable B-423. Utilisé pour l'identification des composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des stocks. Consommable également disponible en jaune.	Conforme à la norme UL ; Homologué CSA
B-854	Polyester à métaux détectables	Mat	Blanc	-40 °C	110 °C	Résistant aux environnements de lavage intensif ; à métaux détectables Également disponible en jaune.	—
B-855	Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	110 °C	Résistant aux environnements de lavage intensif. Également disponible en jaune.	—
B-8591	Polymère	Brillant	Blanc	-70 °C	110 °C	L'étiquette d'identification extérieure B-8591 la plus résistante du marché est adaptée aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou très texturées/à faible énergie.	—

Vous avez besoin de plus amples informations ? Consultez les fiches techniques. Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les consommables Brady. Saisissez une référence B spécifique ou des mots clés pertinents pour rechercher une fiche technique. Rendez-vous sur www.bradyeurope.com/tds ou cliquez sur le code QR.






Étiquettes en polyester

Pour l'identification industrielle générale

- Largement utilisées pour l'identification de circuits imprimés et de composants, pour les bacs et les étagères, pour les codes-barres et le suivi de biens
- 3 niveaux de puissance adhésive



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-422: Polyester								
◆	B33-149-422	Blanc	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
◆	B33-5-422	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-102-422	Blanc	38,10	9,53	-	12,70	2500	B30 Monocolour Series
◆	B33-147-422	Blanc	38,10	9,53	-	12,70	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-136-422	Blanc	38,10	19,05	-	22,23	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-422	Blanc	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-422	Blanc	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-422	Blanc	76,20	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-76-422	Blanc	101,60	76,20	-	79,38	500	B30 Monocolour Series
◎	B33C-312-422	Blanc	7,92	-	25,91	-	1	B30-R6000HF
◎	B33C-375-422	Blanc	9,53	-	25,91	-	1	B30-R6000HF
B-423: Polyester								
◆	B33-11-423	Blanc	6,35	6,35	-	9,53	15000	B30 Monocolour Series
◆	B33-38-423	Blanc	9,53	9,53	-	12,07	5000	B30 Monocolour Series
◆	B33-340-423	Blanc	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30 Monocolour Series
◆	B33-149-423	Blanc	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
◆	B33-1-423	Blanc	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-46-423	Blanc	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-49-423	Blanc	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-103-423	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
◆	B33-3-423	Blanc	25,40	9,53	-	12,07	5000	B30 Monocolour Series
◆	B33-5-423	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
◆	B33-29-423	Blanc	31,75	9,53	-	12,07	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-43-423	Blanc	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-45-423	Blanc	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-72-423	Blanc	44,45	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-53-423	Blanc	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-423	Blanc	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-423	Blanc	76,20	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-423	Blanc	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-20-423	Blanc	76,20	127,00	-	130,18	350	B30 Monocolour Series
▲	B33-55-423	Blanc	101,60	50,80	-	53,98	750	B30 Monocolour Series
▲	B33-76-423	Blanc	101,60	76,20	-	79,38	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-161-423	Blanc	101,60	101,60	-	104,78	450	B30 Monocolour Series
▲	B33-25-423	Blanc	101,60	152,40	-	155,58	300	B30 Monocolour Series
◎	B30C-4000-423	Blanc	101,60	-	45,72	-	1	B30-R6000HF
B-430: Polyester								
◆	B33-5-430	Transparent	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-430	Transparent	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-430	Transparent	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
B-432: Polyester								
◆	B33-149-432	Transparent	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-432	Transparent	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-432	Transparent	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-432	Transparent	76,20	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series
◎	B30C-4000-432	Transparent	101,60	-	36,58	-	1	B30-R6000HF



>>

Étiquettes en polyester (suite)

Pour l'identification industrielle générale




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-483A: Polyester								
◆	B33-149-483	Blanc	12,70	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
◆	B33-5-483	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-483	Blanc	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-7-483	Blanc	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-483	Blanc	76,20	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-483	Blanc	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-55-483	Blanc	101,60	50,80	-	53,98	750	B30 Monocolour Series
▲	B33-76-483	Blanc	101,60	76,20	-	79,38	500	B30 Monocolour Series
◎	B30C-4000-483	Blanc	101,60	-	39,62	-	1	B30-R6000HF
B-484A: Polyester								
▲	B33-125-484	Blanc	22,86	12,70	-	15,24	1500	B30 Monocolour Series
◆	B33-5-484	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-136-484	Blanc	38,10	19,05	-	22,23	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-484	Blanc	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-484	Blanc	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-484	Blanc	76,20	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series
◎	B30C-4000-484	Blanc	101,60	-	45,72	-	1	B30-R6000HF
B-488: Polyester								
◎	B30C-4000-488	Blanc	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
B-489A: Polyester								
◆	B33-5-489	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-489	Blanc	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-489	Blanc	76,20	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-489	Blanc	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
◎	B30C-4000-489	Blanc	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
B-8423: Polyester								
◆	B33-12-8423	Blanc	12,70	11,10	-	14,13	2500	B30-R6000HF
◆	B33-101-8423	Blanc	19,05	6,35	-	9,40	2500	B30-R6000HF
◆	B33-G2-8423YL	Jaune	20,00	7,95	-	15,00	5000	B30-R6000HF
◆	B33-13-8423	Blanc	31,75	6,35	-	9,35	2500	B30-R6000HF
◆	B33-104-8423	Blanc	38,10	6,35	-	9,33	2500	B30-R6000HF
◆	B33-600-8423	Blanc	38,10	19,05	-	22,05	2500	B30-R6000HF
B-8591: Polyester								
▲	B33-53-8591-SL	Argent	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-53-8591-WT	Blanc	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-53-8591-YL	Jaune	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-53-8591-BK	Noir	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-7-8591-SL	Argent	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30 Monocolour Series
▲	B33-7-8591-WT	Blanc	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30 Monocolour Series
▲	B33-7-8591-YL	Jaune	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30 Monocolour Series
▲	B33-7-8591-BK	Noir	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30 Monocolour Series

Étiquettes en polyester métallisé

Pour l'étiquetage de produits, le suivi de biens et l'identification industrielle générale

- Les étiquettes métallisées argentées résistent aux solvants et aux variations de température
- Idéales pour les plaques des numéros de séries et les plaques signalétiques, elles offrent une qualité supérieure et une finition métallisée





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-413: Polyester métallisé, sans métal								
●	B33-5-413	Argent	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30 Monocolour Series
●	B33-37-413	Argent	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-6-413	Argent	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-413	Argent	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-53-413	Argent	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-7-413	Argent	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-413	Argent	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-413	Argent	76,20	50,80	-	53,98	700	B30 Monocolour Series
▲	B33-55-413	Argent	101,60	50,80	-	53,98	750	B30 Monocolour Series
B-428: Polyester métallisé								
●	B33-616-428	Gris clair	22,86	19,05	-	22,05	3000	B30-R4300
●	B33-5-428	Gris clair	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-37-428	Gris clair	38,10	12,70	-	15,24	4000	B30 Monocolour Series
●	B33-6-428	Gris clair	38,10	19,05	-	22,23	3000	B30 Monocolour Series
▲	B33-53-428	Gris clair	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-428	Gris clair	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-7-428	Gris clair	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-428	Gris clair	76,20	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-428	Gris clair	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-55-428	Gris clair	101,60	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series
◎	B30C-4000-428	Gris clair	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
B-428/B-966B: Polyester métallisé laminage en polyester transparent								
●	B33-22-428	Gris clair	31,75	19,05	-	28,58	1700	B30 Monocolour Series
▲	B33-23-428	Gris clair	50,80	25,40	-	34,93	700	B30 Monocolour Series
▲	B33-24-428	Gris clair	69,85	44,45	-	53,98	450	B30 Monocolour Series
B-434A: Polyester métallisé								
●	B33-5-434	Argent	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-136-434	Argent	38,10	19,05	-	22,23	1500	B30 Monocolour Series
●	B33-37-434	Argent	38,10	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-6-434	Argent	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-434	Argent	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-53-434	Argent	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-7-434	Argent	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-434	Argent	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-434	Argent	76,20	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-55-434	Argent	101,60	50,80	-	53,98	750	B30 Monocolour Series
▲	B33-161-434	Argent	101,60	101,60	-	104,78	350	B30 Monocolour Series
◎	B30C-4000-434	Argent	101,60	-	39,62	-	1	B30-R6000HF
B-435A: Polyester métallisé								
●	B33-5-435	Argent	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30 Monocolour Series
●	B33-6-435	Argent	38,10	19,05	-	22,23	3300	B30 Monocolour Series
▲	B33-53-435	Argent	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-7-435	Argent	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-435	Argent	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-435	Argent	76,20	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-55-435	Argent	101,60	50,80	-	53,98	750	B30 Monocolour Series

>>

Étiquettes en polyester métallisé (suite)

Pour l'étiquetage de produits, le suivi de biens et l'identification industrielle générale






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-438: Polyester métallisé antifraude								
●	B33-5-438	Argent	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30 Monocolour Series
▲	B30-17-438	Argent	50,80	25,40	-	28,58	1225	B30 Monocolour Series
▲	B30-18-438	Argent	76,20	25,40	-	31,75	1225	B30 Monocolour Series
▲	B30-222-438	Argent	76,20	50,80	-	57,15	650	B30 Monocolour Series
▲	B33-55-438	Argent	101,60	50,80	-	53,98	750	B30 Monocolour Series
▲	B33-76-438	Argent	101,60	76,20	-	79,38	500	B30 Monocolour Series
∞	B30C-3000-438	Argent	76,20	-	30,48	-	1	B30-R4300
B-480A: Polyester métallisé, sans métal								
⊙	B30C-4000-480	Gris clair	101,60	-	35,05	-	1	B30-R6000HF
B-486B: Polyester métallisé								
▲	B33-59-486	Gris clair	25,40	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-53-486	Gris clair	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-486	Gris clair	50,80	25,40	-	28,58	1300	B30 Monocolour Series
▲	B33-7-486	Gris clair	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-486	Gris clair	76,20	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-486	Gris clair	76,20	25,40	-	28,58	1300	B30 Monocolour Series
▲	B33-161-486	Gris clair	101,60	101,60	-	104,78	250	B30 Monocolour Series
⊙	B30C-4000-486	Gris clair	101,60	-	35,05	-	1	B30-R4300
B-565: Polyester métallisé								
∞	B30C-1125-565-SL	Argent	28,58	-	30,48	-	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-565-SL	Argent	57,15	-	30,48	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-565-SL	Argent	101,60	-	30,48	-	1	B30-R10000
B-7563: Polyester métallisé								
●	B33-600-7563	Argent	38,10	19,05	-	22,05	2500	B30-R6000HF
●	B30-135-7563	Argent	38,10	19,05	-	22,22	3154	B30-R6000HF
▲	B30-17-7563	Argent	50,80	25,40	-	28,58	1226	B30-R6000HF
▲	B30-7-7563	Argent	69,85	31,75	-	34,93	1003	B30-R6000HF
▲	B30-222-7563	Argent	76,20	50,80	-	57,15	649	B30-R6000HF

Étiquettes en papier B-424

Le choix économique d'identification générale pour travaux légers

- Couche de finition blanche mate
- Excellent contraste et résistance aux bavures pour l'impression de codes-barres







Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-424: Papier								
▲	B33-53-424	Blanc	50,80	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-424	Blanc	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-7-424	Blanc	69,85	31,75	-	34,93	1000	B30 Monocolour Series
▲	B33-20-424	Blanc	76,20	127,00	-	130,18	250	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-424	Blanc	76,20	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-424	Blanc	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-55-424	Blanc	101,60	50,80	-	53,98	750	B30 Monocolour Series
▲	B33-25-424	Blanc	152,40	101,60	-	155,58	350	B30 Monocolour Series
⊙	B30C-4000-424	Blanc	101,60	-	45,72	-	1	B30-R4300

Étiquettes en polypropylène B-425

Consommables d'étiquetage général pour utilisation en intérieur

- Résistance aux solvants et aux produits chimiques, et remarquables performances d'impression
- Non recommandées pour une utilisation prolongée en extérieur (utilisez les étiquettes en vinyle intérieur/extérieur B-595 pour une utilisation de 8 à 10 ans en extérieur)

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-425A: Polypropylène								
◆	B33-5-425	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-425	Blanc	50,80	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-425	Blanc	76,20	25,40	-	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-425	Blanc	76,20	50,80	-	53,98	500	B30 Monocolour Series




Étiquettes en vinyle B-595 pour utilisation en extérieur


Pour une utilisation de 8 à 10 ans en extérieur

- Finition semi-brillante
- Bonne résistance aux produits chimiques, à l'humidité, aux UV et aux intempéries
- Matériau extrêmement flexible adapté aux surfaces et aux équipements rugueux et incurvés
- Résistance en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne, en fonction de l'emplacement des étiquettes

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-595: Vinyle								
▲	B30-242-595-BLNKWT	Blanc	28,58	72,39	-	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Blanc	76,20	57,15	-	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Jaune	76,20	57,15	-	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Blanc	97,79	57,15	-	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Blanc	152,40	101,60	-	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Jaune	152,40	101,60	-	158,75	175	B30-R10000



► La **durée de vie moyenne en extérieur du produit** dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du consommable. La résistance en extérieur de 8 à 10 ans ne concerne que les étiquettes en vinyle ; la résistance du ruban encreur peut varier. Le polyester auto-protégé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.



Étiquettes en polyester B-8423

Pour l'identification de circuits imprimés et de composants

- Composants montés en surface (CMS) – face supérieure/inférieure ; composants à pattes – face inférieure ; composants à pattes – face supérieure




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-8423: Polyester								
●	B33-12-8423	Blanc	12,70	11,10	-	14,13	2500	B30-R6000HF
●	B33-101-8423	Blanc	19,05	6,35	-	9,40	2500	B30-R6000HF
●	B33-G2-8423YL	Jaune	20,00	7,95	-	15,00	5000	B30-R6000HF
●	B33-13-8423	Blanc	31,75	6,35	-	9,35	2500	B30-R6000HF
●	B33-104-8423	Blanc	38,10	6,35	-	9,33	2500	B30-R6000HF



Étiquettes antistatiques en polyimide B-717, B-718 et B-719

Pour l'identification de circuits imprimés et de composants électroniques

- Adhésif anti-statique et film anti-adhésif avec valeurs de résistivité en surface
- Conformes aux normes EIA-541 sur les emballages de conditionnement des articles sensibles aux décharges électrostatiques
- Résistent aux différents procédés, décapants et solvants de nettoyage utilisés pour la production de circuits imprimés
- Utilisées pour l'identification de circuits imprimés et de composants en face supérieure ou inférieure






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-717: Polyimide								
▲	B33-46-717	Blanc	6,35	19,05	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-70-717	Blanc	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30 Monocolour Series
●	B33-340-717	Blanc	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-12-717	Blanc	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-341-717	Blanc	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-1-717	Blanc	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-2-717	Blanc	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-103-717	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-51-717	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-43-717	Blanc	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-13-717	Blanc	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30 Monocolour Series
▲	B33-45-717	Blanc	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-4-717	Blanc	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30 Monocolour Series
B-718: Polyimide								
●	B33-11-718	Blanc	6,35	6,35	-	9,53	15000	B30 Monocolour Series
▲	B33-46-718	Blanc	6,35	19,05	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-38-718	Blanc	9,53	9,53	-	12,07	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-340-718	Blanc	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-12-718	Blanc	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-341-718	Blanc	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-1-718	Blanc	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-49-718	Blanc	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-2-718	Blanc	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-51-718	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-103-718	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30 Monocolour Series
●	B33-3-718	Blanc	25,40	9,53	-	12,07	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-5-718	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-13-718	Blanc	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30 Monocolour Series

>>

Étiquettes antistatiques en polyimide B-717, B-718 et B-719 (suite)

Pour l'identification de circuits imprimés et de composants électroniques

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B33-45-718	Blanc	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-4-718	Blanc	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30 Monocolour Series
▲	B33-72-718	Blanc	44,45	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-15-718	Blanc	50,80	6,35	-	9,53	3200	B30 Monocolour Series
B-719: Polyimide								
▲	B33-46-719	Blanc	6,35	19,05	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-70-719	Blanc	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30 Monocolour Series
●	B33-38-719	Blanc	9,53	9,53	-	12,07	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-340-719	Blanc	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-12-719	Blanc	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-341-719	Blanc	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-1-719	Blanc	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-2-719	Blanc	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-51-719	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-103-719	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30 Monocolour Series
●	B33-5-719	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30 Monocolour Series
▲	B33-43-719	Blanc	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-13-719	Blanc	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30 Monocolour Series
●	B33-4-719	Blanc	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30 Monocolour Series




Étiquettes en polyimide standard B-724 et B-727

Pour les circuits imprimés et les applications d'identification générale à haute température

- Résistent aux différents procédés, décapants et solvants de nettoyage utilisés pour la production de circuits imprimés
- Utilisées pour l'identification de circuits imprimés et de composants en face supérieure ou inférieure
- 2 niveaux de température pour répondre à vos besoins

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-724: Polyimide								
▲	B33-46-724	Ambre	6,35	19,05	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-340-724	Ambre	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-344-724	Ambre	12,70	5,08	-	8,26	3700	B30 Monocolour Series
●	B33-12-724	Ambre	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-341-724	Ambre	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-342-724	Ambre	16,51	5,08	-	8,26	3700	B30 Monocolour Series
●	B33-1-724	Ambre	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-2-724	Ambre	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-51-724	Ambre	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-103-724	Ambre	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30 Monocolour Series
●	B33-5-724	Ambre	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30 Monocolour Series
●	B33-13-724	Ambre	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30 Monocolour Series
●	B33-4-724	Ambre	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
○	B30C-4000-724	Ambre	101,60	-	39,62	-	1	B30-R4300
B-727: Polyimide								
●	B33-11-727	Blanc	6,35	6,35	-	9,53	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-70-727	Blanc	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30 Monocolour Series
●	B33-71-727	Blanc	8,00	8,00	-	11,43	20000	B30 Monocolour Series
●	B33-38-727	Blanc	9,53	9,53	-	12,07	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-340-727	Blanc	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-12-727	Blanc	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30 Monocolour Series



>>

Étiquettes en polyimide standard B-724 et B-727 (suite)

Pour les circuits imprimés et les applications d'identification générale à haute température






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
●	B33-341-727	Blanc	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-342-727	Blanc	16,51	5,08	-	8,26	3700	B30 Monocolour Series
●	B33-1-727	Blanc	19,05	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-2-727	Blanc	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-49-727	Blanc	22,86	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-103-727	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-58-727	Blanc	25,40	9,53	-	12,07	4000	B30 Monocolour Series
▲	B33-59-727	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	2500	B30 Monocolour Series
●	B33-51-727	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-3-727	Blanc	25,40	9,53	-	12,07	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-5-727	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30 Monocolour Series
▲	B33-43-727	Blanc	31,75	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-13-727	Blanc	31,75	6,35	-	9,53	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-44-727	Blanc	34,93	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-45-727	Blanc	38,10	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-4-727	Blanc	38,10	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-72-727	Blanc	44,45	6,35	-	8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-15-727	Blanc	50,80	6,35	-	9,53	3200	B30 Monocolour Series
◎	B30C-4000-727	Blanc	101,60	-	39,62	-	1	B30-R6000HF
B-728: Polyimide								
●	B33-70-728	Blanc	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30 Monocolour Series
●	B33-340-728	Blanc	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-12-728	Blanc	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-341-728	Blanc	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-1-728	Blanc	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-2-728	Blanc	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-5-728	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30 Monocolour Series
●	B33-51-728	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-103-728	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30 Monocolour Series
●	B33-13-728	Blanc	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30 Monocolour Series
▲	B33-43-728	Blanc	31,75	6,35	-	8,89	4000	B30 Monocolour Series
●	B33-4-728	Blanc	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30 Monocolour Series
B-729: Polyimide								
●	B33-70-729	Blanc	6,35	6,35	-	8,89	20000	B30 Monocolour Series
●	B33-340-729	Blanc	9,53	9,53	-	12,07	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-12-729	Blanc	12,70	11,10	-	13,64	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-341-729	Blanc	16,51	5,08	-	8,26	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-1-729	Blanc	19,05	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-2-729	Blanc	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-5-729	Blanc	25,40	12,70	-	15,24	7000	B30 Monocolour Series
●	B33-51-729	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-103-729	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	4000	B30 Monocolour Series
●	B33-13-729	Blanc	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30 Monocolour Series
▲	B33-43-729	Blanc	31,75	6,35	-	8,89	4000	B30 Monocolour Series
●	B33-4-729	Blanc	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30 Monocolour Series
B-777: Polyimide								
●	B33-340-777	Blanc	9,53	9,53	-	12,07		B30 Monocolour Series
●	B33-341-777	Blanc	16,51	5,08	-	8,26		B30 Monocolour Series
●	B33-2-777	Blanc	22,86	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-51-777	Blanc	25,40	6,35	-	8,89	10000	B30 Monocolour Series
●	B33-13-777	Blanc	31,75	6,35	-	9,53	7000	B30 Monocolour Series
●	B33-4-777	Blanc	38,10	6,35	-	8,89	8000	B30 Monocolour Series

Étiquettes EPREP de type bouton-poussoir B-593

Coût inférieur à celui des plaques gravées

- Étiquettes ultra-brillantes en polyester, à bord profilé épais et adhésif ultra-puissant (épaisseur totale = 0,65 mm)
- Alternative aux plaques gravées hautement performante et économique
- Résistance estimée en moyenne à 10 ans en extérieur
- Étiquetage à la demande : impression d'étiquettes en moins de 4 secondes
- 5 tailles de boutons-poussoirs (y compris avec et sans clé avec orifice de 22,50 mm et avec clé avec orifice de 30,50 mm de diamètre)





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-593: Polyester							
☐	B30EP-167-593-BK	Noir	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-167-593-GN	Vert	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-167-593-RD	Rouge	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-167-593-WT	Blanc	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-167-593-YL	Jaune	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
▶	B30EP-167U-593-BK	Noir	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
▶	B30EP-167U-593-GN	Vert	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
▶	B30EP-167U-593-RD	Rouge	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
▶	B30EP-167U-593-WT	Blanc	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
▶	B30EP-167U-593-YL	Jaune	30,48	38,10	44,45	200	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-168-593-BK	Noir	30,48	48,26	53,98	180	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-168-593-GN	Vert	30,48	48,26	53,98	180	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-168-593-RD	Rouge	30,48	48,26	53,98	180	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-168-593-WT	Blanc	30,48	48,26	53,98	180	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-168-593-YL	Jaune	30,48	48,26	53,98	180	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-169-593-BK	Noir	45,72	45,72	50,80	190	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-169-593-GN	Vert	45,72	45,72	50,80	190	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-169-593-RD	Rouge	45,72	45,72	50,80	190	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-169-593-WT	Blanc	45,72	45,72	50,80	190	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-169-593-YL	Jaune	45,72	45,72	50,80	190	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-170-593-BK	Noir	60,96	60,96	66,68	145	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-170-593-GN	Vert	60,96	60,96	66,68	145	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-170-593-RD	Rouge	60,96	60,96	66,68	145	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-170-593-WT	Blanc	60,96	60,96	66,68	145	B30 Monocolour Series
☐	B30EP-170-593-YL	Jaune	60,96	60,96	66,68	145	B30 Monocolour Series

Étiquettes EPREP B-593

Coût inférieur à celui des plaques gravées

- Étiquettes ultra-brillantes en polyester, à bord profilé épais et adhésif ultra-puissant (0,65 mm d'épaisseur)
- Idéales comme étiquettes des planches d'appui à l'intérieur des tableaux et pour l'étiquetage de la partie avant des armoires
- Étiquetage à la demande : impression d'étiquettes en moins de 4 secondes
- Pas besoin d'abrégier votre texte pour éviter les frais liés au nombre de caractères gravés
- Résistance estimée en moyenne à 10 ans en extérieur
- 6 couleurs, 7 tailles rectangulaires




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-593: Polyester							
▲	B30EP-171-593-BK	Noir	26,92	12,45	19,05	500	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-171-593-GN	Vert	26,92	12,45	19,05	500	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-171-593-RD	Rouge	26,92	12,45	19,05	500	B30 Monocolour Series

>>

Étiquettes EPREP B-593 (suite)

Coût inférieur à celui des plaques gravées




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30EP-171-593-SL	Argent	26,92	12,45	19,05	500	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-171-593-WT	Blanc	27,00	12,45	19,05	500	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-171-593-YL	Jaune	26,92	12,45	19,05	500	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-172-593-BK	Noir	44,96	15,00	21,59	450	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-172-593-GN	Vert	44,96	15,00	21,59	450	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-172-593-RD	Rouge	44,96	15,00	21,59	450	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-172-593-SL	Argent	44,96	15,00	21,59	450	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-172-593-WT	Blanc	44,96	15,00	21,59	450	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-172-593-YL	Jaune	44,96	15,00	21,59	450	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-173-593-BK	Noir	50,80	25,40	31,75	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-173-593-GN	Vert	50,80	25,40	31,75	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-173-593-RD	Rouge	50,80	25,40	31,75	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-173-593-SL	Argent	50,80	25,40	31,75	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-173-593-WT	Blanc	50,80	25,40	31,75	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-173-593-YL	Jaune	50,80	25,40	31,75	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-174-593-BK	Noir	101,60	25,40	28,58	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-174-593-GN	Vert	101,60	25,40	28,58	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-174-593-RD	Rouge	101,60	25,40	28,58	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-174-593-SL	Argent	101,60	25,40	28,58	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-174-593-WT	Blanc	101,60	25,40	28,58	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-174-593-YL	Jaune	101,60	25,40	28,58	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-175-593-BK	Noir	76,20	19,05	25,40	375	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-175-593-GN	Vert	76,20	19,05	25,40	375	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-175-593-WT	Blanc	76,20	19,05	25,40	375	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-175-593-YL	Jaune	76,20	19,05	25,40	375	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-176-593-BK	Noir	76,20	25,40	31,75	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-176-593-GN	Vert	76,20	25,40	31,75	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-176-593-WT	Blanc	76,20	25,40	31,75	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-176-593-YL	Jaune	76,20	25,40	31,75	300	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-177-593-BK	Noir	76,20	63,50	69,85	125	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-177-593-GN	Vert	76,20	63,50	69,85	125	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-177-593-WT	Blanc	76,20	63,50	69,85	125	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-177-593-YL	Jaune	76,20	63,50	69,85	125	B30 Monocolour Series



Étiquettes pour les composants à l'intérieur des tableaux

Pour l'automatisation, les tableaux et les armoires électriques

- Différentes tailles, divers matériaux durables
- Idéales pour le marquage des planches d'appui, des rails DIN, des relais, des API, des commutateurs, des solénoïdes, des moteurs d'entraînement et autres composants
- Consommables recommandés souples et dotés d'un adhésif puissant pour adhérer à un large éventail de surfaces et de composants









Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-422: Polyester								
○	B33C-375-422	Blanc	9,53	–	25,91 m	–	1	B30-R6000HF
B-483A: Polyester								
●	B33-149-483	Blanc	12,70	12,70	–	15,24	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-5-483	Blanc	25,40	12,70	–	15,24	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-483	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-7-483	Blanc	69,85	31,75	–	34,93	1000	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-483	Blanc	76,20	50,80	–	53,98	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-483	Blanc	76,20	25,40	–	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-55-483	Blanc	101,60	50,80	–	53,98	750	B30 Monocolour Series
B-484A: Polyester								
▲	B33-125-484	Blanc	22,86	12,70	–	15,24	1500	B30 Monocolour Series

>>

Étiquettes pour les composants à l'intérieur des tableaux (suite)

Pour l'automatisation, les tableaux et les armoires électriques

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
◆	B33-5-484	Blanc	25,40	12,70		15,24	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-136-484	Blanc	38,10	19,05		22,23	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-17-484	Blanc	50,80	25,40		28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-18-484	Blanc	76,20	25,40		28,58	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-19-484	Blanc	76,20	50,80		53,98	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-55-484	Blanc	101,60	50,80		53,98	750	B30 Monocolour Series
▲	B33-161-484	Blanc	101,60	101,60		104,78	350	B30 Monocolour Series
B-498: Tissu vinyle								
◆	B33-90-498	Blanc	6,35	36,50		39,70	2500	B30 Monocolour Series
◆	B33-87-498	Blanc	12,70	36,50		39,70	2500	B30 Monocolour Series
◆	B33-68-498	Blanc	12,70	19,05		21,59	5000	B30 Monocolour Series
◆	B33-1-498	Blanc	19,05	6,35		8,89	5000	B30 Monocolour Series
▲	B33-254-498	Blanc	19,05	19,05		21,59	1000	B30 Monocolour Series
◆	B33-95-498	Blanc	20,32	36,50		39,70	2300	B30 Monocolour Series
◆	B33-88-498	Blanc	25,40	19,05		22,23	2500	B30 Monocolour Series
◆	B33-5-498	Blanc	25,40	12,70		15,24	5000	B30 Monocolour Series
◆	B33-89-498	Blanc	25,40	36,50		39,70	2300	B30 Monocolour Series
◆	B33-325-498	Blanc	25,40	63,50		66,68	700	B30 Monocolour Series
◆	B33-326-498	Blanc	25,40	101,60		104,78	450	B30 Monocolour Series
◆	B33-327-498	Blanc	38,10	101,60		104,78	450	B30 Monocolour Series
◆	B33-328-498	Blanc	38,10	152,40		155,58	300	B30 Monocolour Series
B-499: Tissu nylon								
◆	B33-68-499	Blanc	12,70	19,05		21,59	1500	B30 Monocolour Series
◆	B33-165-499	Blanc	20,32	36,50		39,70	2500	B30 Monocolour Series
▲	B33-125-499	Blanc	22,86	12,70		15,24	1500	B30 Monocolour Series
◆	B33-152-499	Blanc	25,40	9,53		12,07	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-136-499	Blanc	38,10	19,05		22,23	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-151-499	Blanc	50,80	6,35		8,89	1500	B30 Monocolour Series
/	B33-143-499	Blanc	-	-		12,70	1500	B30 Monocolour Series
/	B33-144-499	Blanc	-	-		15,88	1500	B30 Monocolour Series
/	B33-602-499	Blanc	-	-		16,50	3000	B30-R6000HF
/	B33-603-499	Blanc	-	-		15,70	3000	B30-R6000HF
/	B33-602-499YL	Jaune	-	-		16,50	3000	B30-R6000HF
/	B33-603-499YL	Jaune	-	-		15,70	3000	B30-R6000HF
B-593: Polyester								
▲	B30EP-171-593-SL	Argent	26,92	12,45		19,05	500	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-171-593-BK	Noir	26,92	12,45		19,05	500	B30 Monocolour Series
▲	B30EP-171-593-WT	Blanc	27,00	12,45		19,05	500	B30 Monocolour Series
B-595: Vinyle								
∞	B30C-500-595-WT	Blanc	12,70	-	30,48 m	-	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-YL	Jaune	12,70	-	30,48 m	-	1	B30-R10000



Marqueurs de borniers adhésifs B-498

Fort adhérence permettant néanmoins un retrait et un repositionnement propres

- Étiquettes continues de faible largeur, spécialement conçues pour s'aligner sur les borniers et les panneaux de connexion
- Sa composition en tissu vinyle et son adhérence uniques lui confèrent une excellente tenue, mais permettent néanmoins un retrait et un repositionnement propres






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-498: Tissu vinyle							
⊙	B33C-312-498	Blanc	7,92	25,91 m	-	1	B30-R6200
⊙	B33C-375-498	Blanc	9,53	25,91 m	-	1	B30-R6200




Marqueurs de fils et de câbles auto-protégés

Les marqueurs de fils et de câbles les plus populaires de Brady

- Possèdent une zone imprimable blanche et une extrémité transparente qui s'enroule autour du marqueur pour protéger le texte
- Offrent une résistance supérieure à l'abrasion, à la manipulation, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté
- Le consommable B-427 utilise un adhésif acrylique permanent spécialement conçu pour les surfaces très incurvées
- Le consommable B-417 offre un adhésif acrylique permanent ultra-résistant idéal pour les fils de petit diamètre

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-417: Vinyle auto-protégé								
◆	B33-80-417	Blanc, transparent	12,70	19,05	9,53	24,13	2500	B30 Monocolour Series
◆	B33-8-417	Blanc, transparent	12,70	36,50	–	41,28	5000	B30 Monocolour Series
◆	B33-56-417	Blanc, transparent	19,05	23,80	9,53	28,58	5000	B30 Monocolour Series
◆	B33-73-417	Blanc, transparent	19,05	44,45	12,70	47,63	3500	B30 Monocolour Series
◆	B33-116-417	Blanc, transparent	25,40	25,40	9,53	28,58	2500	B30 Monocolour Series
◆	B33-9-417	Blanc, transparent	25,40	36,50	12,70	41,28	2500	B30 Monocolour Series
◆	B33-75-417	Blanc, transparent	25,40	57,15	19,05	60,33	1400	B30 Monocolour Series
◆	B33-10-417	Blanc, transparent	25,40	95,25	25,40	101,60	1200	B30 Monocolour Series
◆	B33-81-417	Blanc, transparent	25,40	152,40	38,10	157,15	500	B30 Monocolour Series
▷	B33-119-417	Blanc, transparent	38,10	38,10	12,70	41,28	1000	B30 Monocolour Series
▷	B33-27-417	Blanc, transparent	50,80	95,25	25,40	101,60	400	B30 Monocolour Series
▷	B33-26-417	Blanc, transparent	63,50	57,15	19,05	61,93	500	B30 Monocolour Series
B-427: Vinyle auto-protégé								
▷	B33-8-427	Blanc, transparent	12,70	36,50	–	41,30	5000	B30 Monocolour Series
▷	B33-80-427	Blanc, transparent	12,70	19,05	9,53	24,13	2500	B30 Monocolour Series
▷	B33-113-427	Blanc, transparent	12,70	25,40	9,53	28,58	2500	B30 Monocolour Series
▷	B33-73-427	Blanc, transparent	19,05	44,45	12,70	47,60	3500	B30 Monocolour Series
▷	B33-56-427	Blanc, transparent	19,05	23,80	9,53	28,58	5000	B30 Monocolour Series
▷	B33-74-427	Blanc, transparent	20,32	36,50	12,70	41,30	4000	B30 Monocolour Series
▷	B33-115-427	Blanc, transparent	25,40	19,05	9,53	21,59	2500	B30 Monocolour Series
▷	B33-131-427	Blanc, transparent	25,40	66,68	25,40	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▷	B33-9-427	Blanc, transparent	25,40	36,50	12,70	41,30	2500	B30 Monocolour Series
▷	B33-81-427	Blanc, transparent	25,40	152,40	38,10	157,10	500	B30 Monocolour Series
▷	B33-75-427	Blanc, transparent	25,40	57,15	19,05	60,30	1400	B30 Monocolour Series
▷	B33-10-427	Blanc, transparent	25,40	95,25	25,40	101,60	1200	B30 Monocolour Series
▷	B33-116-427	Blanc, transparent	25,40	25,40	9,53	28,58	2500	B30 Monocolour Series
▷	B33-117-427	Blanc, transparent	25,40	31,75	–	34,93	2000	B30 Monocolour Series
▷	B33-211-427	Blanc, transparent	25,40	25,40	9,53	32,13	3000	B30-R4300
▷	B33-311-427	Blanc, transparent	25,40	31,75	12,70	37,72	3000	B30-R4300
▷	B33-511-427	Blanc, transparent	25,40	63,50	19,05	70,64	1500	B30-R4300
▲	B33-135-427AW	Blanc	38,10	19,05	–	22,23	1500	B30 Monocolour Series
▷	B33-272-427	Blanc, transparent	38,10	57,15	19,05	63,50	700	B30 Monocolour Series
▷	B33-119-427	Blanc, transparent	38,10	38,10	12,70	44,45	1000	B30 Monocolour Series
▷	B33-118-427	Blanc, transparent	38,10	25,40	9,53	28,58	1250	B30 Monocolour Series
▷	B33-517-427	Blanc, transparent	38,10	63,50	19,05	69,85	1000	B30-R4300
▷	B33-273-427	Blanc, transparent	44,45	57,15	19,05	63,50	500	B30 Monocolour Series
▷	B33-121-427	Blanc, transparent	44,45	38,10	12,70	44,45	1000	B30 Monocolour Series
▷	B33-120-427	Blanc, transparent	44,45	25,40	9,53	28,58	1250	B30 Monocolour Series
▲	B33-137-427AW	Blanc	50,80	25,40	–	28,58	1500	B30 Monocolour Series
▷	B33-82-427	Blanc, transparent	50,80	152,40	38,10	157,15	200	B30 Monocolour Series
▷	B33-27-427	Blanc, transparent	50,80	95,25	25,40	101,60	400	B30 Monocolour Series
▲	B33-640-427AW	Blanc	55,88	38,10	–	45,08	1500	B30-R4300
▷	B33-26-427	Blanc, transparent	63,50	57,15	19,05	61,90	500	B30 Monocolour Series
▲	B33-648-427AW	Blanc	66,68	25,40	–	32,38	1500	B30-R4300



Étiquettes auto-protégées rotatives B-427

Identifiez les câbles plus rapidement grâce à une lisibilité sous tous les angles

- L'étiquette auto-protégée rotative B-427 de Brady peut accélérer l'identification des câbles grâce à la lisibilité de son impression sous tous les angles
- L'étiquette peut être pivotée autour d'un câble grâce à sa zone imprimable non adhésive et son film autocollant translucide enroulable



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-427: Vinyle auto-protégé								
	B33RO-292-427	Blanc, transparent	12,70	44,45	17,78	65,41	1500	R4300
	B33RO-293-427	Blanc, transparent	12,70	69,85	27,94	100,97	900	R4300
	B33RO-294-427	Blanc, transparent	25,40	44,45	17,78	65,41	1000	R4300
	B33RO-295-427	Blanc, transparent	25,40	69,85	27,94	100,97	700	R4300
	B33RO-296-427	Blanc, transparent	25,40	79,38	31,75	114,30	600	R4300
	B33RO-297-427	Blanc, transparent	25,40	30,48	12,70	46,36	600	R4300
	B33RO-299-427	Blanc, transparent	50,80	79,38	31,75	114,30	250	R4300


Étiquettes pour fibre optique B-425

Idéales pour le marquage des câbles à fibre optique

- Vous permettent de manipuler et de lire les étiquettes sans toucher les fils



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-425A: Polypropylène							
	B33FP-01-425	Blanc	30,00	10,00	26,03	1000	B30-R4300
	B33FT-01-425	Blanc	30,00	10,00	46,03	1000	B30-R4300




Marqueurs de fils et de câbles repositionnables en tissu vinyle B-498

Forte adhérence permettant néanmoins un retrait et un repositionnement propres

- Une étiquette en tissu vinyle pour marquer les fils, les câbles et les composants à l'intérieur des tableaux
- Sa composition en tissu vinyle et son adhérence uniques lui confèrent une excellente tenue, mais permettent néanmoins un retrait et un repositionnement propres
- Le choix idéal pour marquer de part et d'autre un fil devant être raccourci avant l'extrémité



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-498: Tissu vinyle							
	B33-1-498	Blanc	19,05	6,35	8,89	5000	B30 Monocouleur Series
	B33-254-498	Blanc	19,05	19,05	21,59	1000	B30 Monocouleur Series
	B33-325-498	Blanc	25,40	63,50	66,68	700	B30 Monocouleur Series
	B33-326-498	Blanc	25,40	101,60	104,78	450	B30 Monocouleur Series
	B33-327-498	Blanc	38,10	101,60	104,78	450	B30 Monocouleur Series
	B33-5-498	Blanc	25,40	12,70	15,24	5000	B30 Monocouleur Series
	B33-68-498	Blanc	12,70	19,05	21,59	5000	B30 Monocouleur Series
	B33-87-498	Blanc	12,70	36,50	39,70	2500	B30 Monocouleur Series
	B33-88-498	Blanc	25,40	19,05	22,23	2500	B30 Monocouleur Series
	B33-89-498	Blanc	25,40	36,50	39,70	2300	B30 Monocouleur Series
	B33-90-498	Blanc	6,35	36,50	39,70	2500	B30 Monocouleur Series
	B33-91-498	Blanc	19,05	23,80	27,00	2500	B30 Monocouleur Series
	B33-95-498	Blanc	20,32	36,50	39,70	2300	B30 Monocouleur Series





Marqueurs de fils et de câbles B-499

Grâce à son excellente adhérence, ce tissu nylon est une solution souple adaptée à toutes les surfaces




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-499: Tissu nylon							
▲	B33-125-499	Blanc	22,86	12,70	15,24	1500	B30 Monocolour Series
●	B33-1-499	Blanc	19,05	6,35	8,89	10000	B30 Monocolour Series
▲	B33-151-499	Blanc	50,80	6,35	8,89	1500	B30 Monocolour Series
●	B33-152-499	Blanc	25,40	9,53	12,07	1500	B30 Monocolour Series
▲	B33-254-499	Blanc	19,05	19,05	21,59	1000	B30 Monocolour Series
●	B33-325-499	Blanc	25,40	63,50	66,68	700	B30 Monocolour Series
●	B33-326-499	Blanc	25,40	101,60	104,78	450	B30 Monocolour Series
●	B33-327-499	Blanc	38,10	101,60	104,78	450	B30 Monocolour Series
●	B33-328-499	Blanc	38,10	152,40	155,58	300	B30 Monocolour Series
●	B33-5-499	Blanc	25,40	12,70	15,24	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-611-499	Blanc	12,70	25,40	28,40	3000	B30-R6000HF
▲	B33-620-499	Blanc	12,70	25,40	28,40	1000	B30-R6000HF
●	B33-621-499	Blanc	25,40	36,50	39,50	3000	B30-R6000HF
●	B33-625-499	Blanc	25,40	66,68	69,68	1500	B30-R6000HF
▲	B33-659-499	Blanc	25,40	12,45	15,40	1000	B30-R6000HF
●	B33-87-499	Blanc	12,70	36,50	39,67	2500	B30 Monocolour Series
●	B33-88-499	Blanc	25,40	19,05	22,23	2500	B30 Monocolour Series
●	B33-89-499	Blanc	25,40	36,50	39,67	2300	B30 Monocolour Series
●	B33-90-499	Blanc	6,35	36,50	39,67	2500	B30 Monocolour Series
●	B33-91-499	Blanc	19,05	23,80	26,97	2500	B30 Monocolour Series



Étiquettes adhésives hautes températures en polyimide B-472 pour fils et câbles

Étiquette en polyimide avec couche de finition pour le marquage de fils et câbles nécessitant des propriétés d'auto-extinction et de résistance aux hautes températures

- Étiquettes robustes offrant une excellente résistance à l'eau, à l'huile et à d'autres fluides




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-472: Polyimide							
●	B33-11-472	Blanc	6,35	6,35	9,53	15000	B30 Monocolour Series
●	B33-1-472	Blanc	19,05	6,35	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-2-472	Blanc	22,86	6,35	8,89	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-29-472	Blanc	31,75	9,53	12,07	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-5-472	Blanc	25,40	12,70	15,24	5000	B30 Monocolour Series
●	B33-5-472YL	Jaune	25,40	12,70	15,24	5000	B30 Monocolour Series
⊙	B33C-1000-472	Blanc	25,40	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-1000-472YL	Jaune	25,40	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-1500-472	Blanc	38,10	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-1500-472YL	Jaune	38,10	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-2000-472	Blanc	50,80	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-2000-472YL	Jaune	50,80	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-3000-472	Blanc	76,20	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-3000-472YL	Jaune	76,20	–	–	1	B30-R4300

Étiquettes adhésives en Tedlar B-437 pour fils et câbles

Étiquette en polyfluorure de vinyle avec couche de finition pour le marquage de fils et câbles nécessitant des propriétés d'auto-extinction et de résistance aux hautes températures

- Étiquettes robustes offrant une excellente résistance à l'eau, à l'huile et à d'autres fluides
- Conformes à la norme MIL-M-87958




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-437: Polyfluorure de vinyle							
⊙	B30C-4000-437	Blanc	101,60	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33-11-437	Blanc	6,35	6,35	9,53	15000	B30 Monocolour Series
⊙	B33-1-437	Blanc	19,05	6,35	8,89	5000	B30 Monocolour Series
⊙	B33-29-437	Blanc	31,75	9,53	12,07	5000	B30 Monocolour Series
⊙	B33-29-437YL	Jaune	31,75	9,53	12,07	5000	B30 Monocolour Series
⊙	B33-5-437	Blanc	25,40	12,70	15,19	5000	B30 Monocolour Series
⊙	B33-5-437YL	Jaune	25,40	12,70	15,19	5000	B30 Monocolour Series
⊙	B33C-1000-437	Blanc	25,40	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-1000-437YL	Jaune	25,40	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-1500-437	Blanc	38,10	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-2000-437	Blanc	50,80	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-2000-437YL	Jaune	50,80	–	–	1	B30-R4300
⊙	B33C-3000-437	Blanc	76,20	–	–	1	B30-R4300

Étiquettes non adhésives en polyéthylène B-7599

Manchons Rapido pour marquage de fils




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-7599: Polyéthylène							
●	B33R-01-7599-YL	Jaune	23,00	5,20	8,39	2500	B30-R4300, B30-R6200
●	B33R-02-7599-YL	Jaune	23,00	5,20	8,39	2500	B30-R4300, B30-R6200
●	B33R-03-7599-YL	Jaune	25,00	5,70	8,89	2500	B30-R4300, B30-R6200




Étiquettes non adhésives résistantes aux déchirures B-7597

Ces étiquettes peuvent être utilisées dans diverses applications, notamment pour l'identification des câbles multiconducteurs, des stocks et des équipements



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-7597: Polyéthylène							
▲	B33-7597W-2050	Blanc	50,80	12,70	16,72	2000	B30-R4300





Étiquettes non adhésives en polyester B-7598 pour câbles

Identification durable des câbles en extérieur



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-7598: Polyester							
	B33-60x10-7598-BK	Noir	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R4400-WT
	B33-60x10-7598-BL	Bleu	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-GN	Vert	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-RD	Rouge	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-SV	Argent	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-WT	Blanc	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-60x10-7598-YL	Jaune	60,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-BK	Noir	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R4400-WT
	B33-75x10-7598-BL	Bleu	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-GN	Vert	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-RD	Rouge	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-SV	Argent	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-WT	Blanc	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x10-7598-YL	Jaune	75,00	10,00	15,08	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-BK	Noir	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R4400-WT
	B33-75x15-7598-BL	Bleu	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-GN	Vert	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-RD	Rouge	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-SV	Argent	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-WT	Blanc	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x15-7598-YL	Jaune	75,00	15,00	20,02	1000	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-BK	Noir	75,00	25,00	30,16	500	B30-R4400-WT
	B33-75x25-7598-BL	Bleu	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-GN	Vert	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-RD	Rouge	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-SV	Argent	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-WT	Blanc	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7598-YL	Jaune	75,00	25,00	30,16	500	B30-R6000HF



Étiquettes non adhésives sans halogènes B-7643 pour câbles

Imprimez facilement des étiquettes non adhésives pour câbles où que vous soyez





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-7643: Thermoplastique polyéther polyuréthane							
	B33-60x10-7643-BK	Noir	60,00	10,00	15,08	750	B30-R4400-WT
	B33-60x10-7643-BL	Bleu	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-GN	Vert	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-OR	Orange	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-RD	Rouge	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-60x10-7643-YL	Jaune	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-BK	Noir	75,00	10,00	15,08	750	B30-R4400-WT
	B33-75x10-7643-BL	Bleu	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-GN	Vert	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-OR	Orange	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-RD	Rouge	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF

>>

Étiquettes non adhésives sans halogènes B-7643 pour câbles (suite)

Imprimez facilement des étiquettes non adhésives pour câbles où que vous soyez


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
	B33-75x10-7643-WT	Blanc	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x10-7643-YL	Jaune	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-BK	Noir	75,00	15,00	20,02	500	B30-R4400-WT
	B33-75x15-7643-BL	Bleu	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-GN	Vert	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-OR	Orange	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-RD	Rouge	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-WT	Blanc	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x15-7643-YL	Jaune	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-BK	Noir	75,00	25,00	30,16	250	B30-R4400-WT
	B33-75x25-7643-BL	Bleu	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-GN	Vert	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-OR	Orange	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-RD	Rouge	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-WT	Blanc	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-75x25-7643-YL	Jaune	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF



Étiquettes non adhésives B-348 pour transports en commun

Étiquettes non adhésives conformes pour transports en commun

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-348: Polyoléfine							
	B33-6010-348-WT	Blanc	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-6010-348-YL	Jaune	60,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-7510-348-WT	Blanc	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-7510-348-YL	Jaune	75,00	10,00	15,08	750	B30-R6000HF
	B33-7515-348-WT	Blanc	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-7515-348-YL	Jaune	75,00	15,00	20,02	500	B30-R6000HF
	B33-7525-348-WT	Blanc	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF
	B33-7525-348-YL	Jaune	75,00	25,00	30,16	250	B30-R6000HF



Processus de sélection d'un marqueur de fil

Vous devez vous poser quatre questions lorsque vous entamez le processus de marquage des fils. Ces questions vous aideront à choisir le marqueur de fil le plus adapté à vos besoins.

1. Le fil sera-t-il marqué après l'extrémité ?

Les marqueurs de manchons ne peuvent être utilisés qu'avant l'extrémité car ils doivent être glissés sur l'extrémité ouverte du fil. Ces marqueurs non adhésifs offrent une certaine souplesse car ils peuvent être déplacés avant leur thermo-rétractation. Une fois rétractés, ces marqueurs s'ajustent parfaitement autour des fils pour une identification permanente qui résistera aux environnements difficiles.

2. Quelle est la taille du fil à marquer ?

Le diamètre du fil détermine la taille du manchon ou la hauteur de l'étiquette à utiliser.


3. Imprimerez-vous vos propres marqueurs ou achèterez-vous des marqueurs pré-imprimés ?

Un large choix de légendes est disponible pour les marqueurs pré-imprimés, et des légendes personnalisées sont disponibles pour les projets importants. Ces marqueurs sont livrés en différents formats et conditionnements pour faciliter leur utilisation et leur transport. Ils sont idéaux pour toutes les applications.

Les marqueurs imprimables sont destinés à être imprimés avec des légendes variables, le cas échéant. Les différentes méthodes sont les suivantes : imprimantes portables pour marquage de fils ou logiciels associés à des imprimantes à transfert thermique, matricielles ou laser. Un large choix de tailles est disponible pour chaque application. Ces marqueurs imprimables offrent la possibilité d'imprimer des légendes à la demande. Ils sont également idéaux pour les applications nécessitant de longues légendes.

4. Dans quel type d'environnement ces marqueurs de fil seront-ils placés ?

Il est extrêmement important de choisir un marqueur de fil qui durera pour votre application. Trop de sociétés doivent répéter le processus de marquage car elles n'ont pas choisi le bon matériau. N'oubliez pas de vous poser ces questions avant de choisir votre marqueur de fil.



Processus de sélection d'une taille de marqueur

Brady propose différentes tailles de marqueurs pour vos besoins de marquage de fils. Consultez le tableau ci-dessous pour choisir la hauteur de manchon aplati minimale recommandée pour le fil ou le câble que vous devez identifier.

Référence	Hauteur B (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Diamètre min. du fil (mm)
B-342 Manchon en polyoléfine thermorétractable			
094	4,62	2,03	0,58
125	5,97	2,79	1,17
187	8,51	3,81	1,57
250	11,15	5,46	2,39
375	16,38	8,13	3,18
500	21,62	11,43	4,75
750	31,75	17,78	6,35
1000	42,16	24,13	9,53
1500	61,80	36,83	12,70
B-345 Manchon haute température thermorétractable en polyfluorure de vinylidène			
094	4,62	2,03	0,80
125	5,97	2,79	1,57
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,75
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
1000	42,16	24,13	11,40
1500	61,80	36,83	19,05
B-7641 Manchon en polyoléfine thermorétractable			
094	4,62	2,03	1,19
125	5,97	2,79	1,57
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,78
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
1000	42,16	24,13	12,70
1500	61,80	36,83	19,05
2000	80,39	49,53	25,40
B-7642 Manchon en polyoléfine thermorétractable			
094	4,62	2,03	1,19
125	5,97	2,79	1,57
187	8,51	3,81	2,39
250	11,15	5,46	3,18
375	16,38	8,13	4,78
500	21,62	11,43	6,35
750	31,75	17,78	9,53
1000	42,16	24,13	12,70
1500	61,80	36,83	19,05
2000	80,39	49,53	25,40

Manchons en polyfluorure de vinylidène haute température PermaSleeve HT B-345 pour marquage de fils

Haute température, faible dégazage et taux de rétreint de 2:1

- Manchons avec taux de rétreint de 2:1 pour le marquage de fils, spécialement conçu pour les applications à haute température et faible dégazage
- Fabriqués à partir de gaine thermorétractable en polyfluorure de vinylidène haute température irradiée
- Résistants à la décoloration et au feu




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-345: Manchon haute température thermorétractable en polyfluorure de vinylidène							
V	B33D-125-2-345	Blanc	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R6000HF
V	B33D-187-2-345	Blanc	50,80	8,51	15,88	750	B30-R6000HF
V	B33D-250-2-345	Blanc	50,80	11,15	19,05	500	B30-R6000HF
V	B33D-375-2-345	Blanc	50,80	16,38	25,40	500	B30-R6000HF
V	B33D-500-2-345	Blanc	50,80	21,62	31,75	350	B30-R6000HF
V	B33D-750-2-345	Blanc	50,80	31,75	41,28	250	B30-R6000HF
V	B33D-94-2-345	Blanc	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R6000HF

Comment lire une référence de commande PermaSleeve

Exemple de référence de commande :

B33D - 187 - 2 - BK - 4
 Produit Diamètre Largeur Couleur Pièces
 Facultatif

Type de produit
B33 = impression recto seulement
B33D = impression recto-verso

Largeur de manchon
2 = 50,80 mm

Diamètre de manchon
094 = taille de 3/32 adaptée à un diamètre de fil compris entre 0,58 et 2,03 mm
125 = taille de 1/8 adaptée à un diamètre de fil compris entre 1,17 et 2,79 mm
187 = taille de 3/16 adaptée à un diamètre de fil compris entre 1,57 et 3,81 mm
250 = taille de 1/4 adaptée à un diamètre de fil compris entre 2,39 et 5,46 mm
375 = taille de 3/8 adaptée à un diamètre de fil compris entre 3,18 et 8,13 mm
500 = taille de 1/2 adaptée à un diamètre de fil compris entre 4,75 et 11,43 mm
750 = taille de 3/4 adaptée à un diamètre de fil compris entre 6,35 et 17,78 mm
1000 = taille de 1 adaptée à un diamètre de fil compris entre 9,53 et 24,13 mm
1500 = taille de 1 1/2 adaptée à un diamètre de fil compris entre 12,7 et 36,83 mm

Couleur de manchon
BK = Noir WT = Blanc YL = Jaune

Facultatif : pièces par manchon
 Même si 1 marqueur par manchon est standard, le manchon peut être divisé en plusieurs pièces.
 Exemple : B33-1500-2-342-2. Le « 2 » indique que ce manchon de 50,80 mm est divisé en deux pièces de 25,40 mm



Manchons en polyoléfine PermaSleeve PS B-342 pour marquage de fils

Qualité militaire/industrielle standard et taux de rétreint de 3:1

- Manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 3:1 s'ajustant parfaitement aux fils
- Peut être utilisé pour l'identification ou la protection des fils
- Résistants à la décoloration et au feu





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-342: Polyoléfine thermorétractable							
V	B33-1000-2-342	Blanc	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4300
V	B33-1000-2-342YL	Jaune	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4300
V	B33-125-2-342	Blanc	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-125-2-342-2	Blanc	25,40	5,97	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-125-2-342YL	Jaune	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-125-2-342YL-2	Jaune	25,40	5,97	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-1500-2-342	Blanc	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-342BK	Noir	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4500-SV
V	B33-1500-2-342YL	Jaune	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33-1500-2-342YL-2	Jaune	25,40	61,80	76,20	300	B30-R4300
V	B33-187-2-342	Blanc	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33-187-2-342-2	Blanc	25,40	8,51	15,88	1500	B30-R4300
V	B33-187-2-342YL	Jaune	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33-250-2-342	Blanc	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33-250-2-342-2	Blanc	25,40	11,15	19,05	1000	B30-R4300
V	B33-250-2-342YL	Jaune	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33-375-2-342	Blanc	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33-375-2-342-2	Blanc	25,40	16,38	25,40	1000	B30-R4300
V	B33-375-2-342YL	Jaune	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33-500-2-342	Blanc	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33-500-2-342-2	Blanc	25,40	21,62	31,75	700	B30-R4300
V	B33-500-2-342YL	Jaune	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33-500-2-342YL-2	Jaune	25,40	21,62	31,75	700	B30-R4300
V	B33-750-2-342	Blanc	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300
V	B33-750-2-342YL	Jaune	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300
V	B33-94-2-342	Blanc	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-94-2-342-2	Blanc	25,40	4,62	12,70	2000	B30-R4300
V	B33-94-2-342YL	Jaune	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300
V	B33-94-2-342YL-2	Jaune	25,40	4,62	12,70	2000	B30-R4300
V	B33D-1000-2-342BK	Noir	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4500-SV
V	B33D-1000-2-342YL	Jaune	50,80	42,16	50,80	250	B30-R4300
V	B33D-125-2-342	Blanc	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-125-2-342BK	Noir	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4500-SV
V	B33D-125-2-342YL	Jaune	50,80	5,97	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-1500-2-342	Blanc	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33D-1500-2-342BK	Noir	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4500-SV
V	B33D-1500-2-342YL	Jaune	50,80	61,80	76,20	150	B30-R4300
V	B33D-187-2-342	Blanc	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33D-187-2-342BK	Noir	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4500-SV
V	B33D-187-2-342YL	Jaune	50,80	8,51	15,88	750	B30-R4300
V	B33D-250-2-342	Blanc	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33D-250-2-342YL	Jaune	50,80	11,15	19,05	500	B30-R4300
V	B33D-375-2-342	Blanc	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33D-375-2-342YL	Jaune	50,80	16,38	25,40	500	B30-R4300
V	B33D-500-2-342	Blanc	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33D-500-2-342YL	Jaune	50,80	21,62	31,75	350	B30-R4300
V	B33D-750-2-342	Blanc	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300

>>

Manchons en polyoléfine PermaSleeve PS B-342 pour marquage de fils (suite)

Qualité militaire/industrielle standard et taux de rétreint de 3:1

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
V	B33D-750-2-342BK	Noir	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4500-SV
V	B33D-750-2-342YL	Jaune	50,80	31,75	41,28	250	B30-R4300
V	B33D-94-2-342	Blanc	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300
V	B33D-94-2-342BK	Noir	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4500-SV
V	B33D-94-2-342YL	Jaune	50,80	4,62	12,70	1000	B30-R4300



Manchons sans halogènes et à faible dégagement de fumée PermaSleeve B-7641 pour marquage de fils

Identification thermorétractable permanente pour fils

- Manchons en polyoléfine thermorétractables avec taux de rétreint de 2:1, imprimables recto-verso, conçus pour l'isolation et l'identification de fils
- Ne contiennent aucun halogène ajouté et présentent d'excellentes propriétés de résistance au feu, combinées à de faibles émissions de fumée




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-7641: Polyoléfine thermorétractable							
V	B33D-1000-2-7641Y	Jaune	50,80	42,16	50,80	150	B30-R6600
V	B33D-125-2-7641	Blanc	50,80	5,97	12,70	500	B30-R6600
V	B33D-125-2-7641Y	Jaune	50,80	5,97	12,70	500	B30-R6600
V	B33D-1500-2-7641	Blanc	50,80	61,80	76,20	50	B30-R6600
V	B33D-1500-2-7641Y	Jaune	50,80	61,80	76,20	50	B30-R6600
V	B33D-187-2-7641	Blanc	50,80	8,51	15,88	450	B30-R6600
V	B33D-187-2-7641Y	Jaune	50,80	8,51	15,88	450	B30-R6600
V	B33D-250-2-7641	Blanc	50,80	11,15	19,05	400	B30-R6600
V	B33D-250-2-7641Y	Jaune	50,80	11,15	19,05	400	B30-R6600
V	B33D-375-2-7641	Blanc	50,80	16,38	25,40	250	B30-R6600
V	B33D-375-2-7641Y	Jaune	50,80	16,38	25,40	250	B30-R6600
V	B33D-500-2-7641	Blanc	50,80	21,62	31,75	225	B30-R6600
V	B33D-500-2-7641Y	Jaune	50,80	21,62	31,75	225	B30-R6600
V	B33D-750-2-7641Y	Jaune	50,80	31,75	41,28	150	B30-R6600
V	B33D-94-2-7641	Blanc	50,80	4,62	12,70	500	B30-R6600

Impression de manchons recto-verso en 2 passages sans aucun gaspillage avec l'imprimante i5300 et Brady Workstation

- Utilisez le module de Brady Workstation pour manchons recto-verso.
- Modifiez le contenu, la taille et la rotation du texte de chaque côté !
- Visualisez une démo sur Bradyeurope.com.





Manchons en polyoléfine PermaSleeve HX B-7642 pour marquage de fils

Qualité militaire/industrielle et taux de rétreint de 2:1

- Manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 2:1 s'ajustant parfaitement aux fils
- Ignifuges et adaptés aux températures élevées, mais toutefois pas aussi élevées que pour les manchons HT (hautes températures) B-345




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-7642: Polyoléfine thermorétractable							
V	B33-1000-2-7642	Blanc	50,80	42,16	50,80	150	B30-R4300
V	B33-125-2-7642	Blanc	50,80	5,97	12,70	500	B30-R4300
V	B33-1500-2-7642	Blanc	50,80	61,80	76,20	50	B30-R4300
V	B33-187-2-7642	Blanc	50,80	8,51	15,88	450	B30-R4300
V	B33-250-2-7642	Blanc	50,80	11,15	19,05	400	B30-R4300
V	B33-94-2-7642	Blanc	50,80	4,62	12,70	500	B30-R4300
V	B33D-1000-2-7642	Blanc	50,80	42,16	50,80	150	B30-R4300
V	B33D-125-2-7642	Blanc	50,80	5,97	12,70	500	B30-R4300
V	B33D-1500-2-7642	Blanc	50,80	61,80	76,20	50	B30-R4300
V	B33D-250-2-7642	Blanc	50,80	11,15	19,05	400	B30-R4300
V	B33D-375-2-7642	Blanc	50,80	16,38	25,40	250	B30-R4300
V	B33D-500-2-7642	Blanc	50,80	21,62	31,75	225	B30-R4300
V	B33D-750-2-7642	Blanc	50,80	31,75	41,28	150	B30-R4300
V	B33D-94-2-7642	Blanc	50,80	4,62	12,70	500	B30-R4300

Applicateur de manchons portable QuickSleeve

L'applicateur de manchons portable QuickSleeve est un outil multifonctions intuitif vous permettant d'appliquer rapidement des manchons sur les fils en trois étapes simples: sélection, insertion et application. Cet outil inclut:

- Quatre tubes obliques spécialement conçus pour les tailles de manchon 2,39 mm, 3,18 mm, 4,75 mm et 6,35 mm
- Lampe de poche à LED intégrée pour une utilisation dans des conditions de faible éclairage
- Tournevis pour bornier



Sélection



Insertion



Application



Inserts rigides DuraSleeve B-7697 pour marquage de fils

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-7697: Polyester							
=	B33-10x4.4-7697-WT	Blanc	10,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
=	B33-12x4.4-7697-WT	Blanc	12,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
=	B33-16x4.4-7697-WT	Blanc	16,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
=	B33-23x4.4-7697-WT	Blanc	23,00	4,40	11,46	2500	R4300 R6200
=	B33-30x4.4-7697-WT	Blanc	30,63	4,40	11,46	2500	R4300 R6200



Les supports d'étiquettes DuraSleeve sont fabriqués dans du PVC transparent. Leur forme spéciale permet de les adapter à des câbles de différents diamètres. Il existe seulement plusieurs tailles de supports, convenant aux câbles d'un diamètre extérieur de 1,30 mm à 15 mm.

- Plage de températures : de -40 à 60 °C
- Matériau : PVC

Veuillez contacter votre représentant Brady local pour déterminer et choisir le support le plus approprié pour votre application.

Étiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête

Pour la création d'étiquettes d'avertissement d'arc électrique et de sécurité en quelques secondes

- Permettent la création rapide de panneaux multicolores en un seul passage
- Le consommable B-595 pour utilisation en intérieur/extérieur est adapté aux surfaces rugueuses, irrégulières et auxquelles les matériaux adhèrent difficilement
- Le consommable B-483 utilise un adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre





Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-483A: Polyester							
⊗	B33-184-483-ANSIWA	WARNING	76,20	76,20	82,55	500	B30 Monocolour Series
⊗	B33-184-483-ANSIDA	DANGER	76,20	76,20	82,55	500	B30 Monocolour Series
⊗	B33-161-483-ANSIDA	DANGER	101,60	101,60	107,95	370	B30 Monocolour Series
⊗	B33-161-483-ANSIWA	WARNING	101,60	101,60	107,95	370	B30 Monocolour Series
B-595: Vynyle							
▲	B30-242-595-BLNKWT		28,58	72,39	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA	DANGER	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA	CAUTION	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA	WARNING	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO	NOTICE	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA	DANGER	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA*	CAUTION	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		97,79	57,15	107,95	250	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIDA	DANGER	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA	CAUTION	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA	WARNING	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO	NOTICE	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA	DANGER	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*	CAUTION	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000



Étiquettes de sécurité pré-imprimées et prédécoupées non adhésives B-551

Pré-imprimées et prédécoupées pour vous faire gagner du temps

- Cartes en polyester semi-rigides non adhésives
- Étiquettes non adhésives dotées d'un trou prédécoupé et de coins chanfreinés
- Perforations entre chaque étiquette non adhésive
- CÉillets en plastique disponibles pour renforcer le trou (référence de commande : 020596)




Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-551: Polyester							
☒	B30-255-551-ANSIDA	▲ DANGER	82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
☒	B30-255-551-OSHADA	▲ DANGER	82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000
☒	B30-255-551-ANSICA	▲ CAUTION	82,55	146,05	158,75	100	B30-R10000



Vinyle intérieur/extérieur haute performance B-595

Notre meilleur vinyle de qualité industrielle pour l'identification de sécurité et d'installations

- Vinyle durable, faiblement rétractable, avec adhésif puissant
- S'adapte aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyauteries revêtues de pare-vapeur, surfaces peintes à la poudre)
- Adhère aux éléments difficiles à faible énergie de surface (tuyauteries en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés)




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-595: Vinyle						
∞	B30C-500-595-WT	Blanc	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BL	Bleu	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GY	Gris	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-YL	Jaune	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BR	Marron	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BK	Noir	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GD	Or	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-OR	Orange	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-RD	Rouge	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-CL	Transparent	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GN	Vert	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-PL	Violet	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-WT	Blanc	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-BL	Bleu	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-GY	Gris	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-YL	Jaune	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-BR	Marron	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BK	Noir	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-OC	Ocre	28,58	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-1125-595-GD	Or	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OR	Orange	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-RD	Rouge	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-CL	Transparent	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GN	Vert	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-PL	Violet	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-WT	Blanc	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-BL	Bleu	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-GY	Gris	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-YL	Jaune	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-BR	Marron	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BK	Noir	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT

>>

Vinyle intérieur/extérieur haute performance B-595 (suite)

Notre meilleur vinyle de qualité industrielle pour l'identification de sécurité et d'installations




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-2250-595-OC	Ocre	57,15	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-2250-595-GD	Or	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OR	Orange	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-RD	Rouge	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-CL	Transparent	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GN	Vert	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-PL	Violet	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-3000-595-WT	Blanc	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-YL	Jaune	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Blanc	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-BL	Bleu	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-GY	Gris	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-YL	Jaune	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-BR	Marron	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BK	Noir	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-OC	Ocre	101,60	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-4000-595-GD	Or	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OR	Orange	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-RD	Rouge	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-CL	Transparent	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GN	Vert	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-PL	Violet	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT

Polyester haute performance B-569

Pour l'étiquetage de surfaces en acier inoxydable et lisses

- Faible teneur en halogénures pour l'étiquetage de tuyauteries et de surfaces en acier inoxydable
- Convient parfaitement aux surfaces très lisses et idéal pour une pose sur panneaux rigides




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-569: Polyester						
∞	B30C-500-569-WT	Blanc	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BL	Bleu	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-SB	Bleu ciel	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-LB	Bleu clair	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-TN	Brun roux	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GY	Gris	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-YL	Jaune	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BR	Marron	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-BK	Noir	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-OC	Ocre	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OR	Orange	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-PK	Rose	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-RD	Rouge	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-CL	Transparent	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GN	Vert	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-PL	Violet	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-WT	Blanc	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-BL	Bleu	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-SB	Bleu ciel	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-LB	Bleu clair	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-TN	Brun roux	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Gris	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-YL	Jaune	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-BR	Marron	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BK	Noir	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-OC	Ocre	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OR	Orange	28,58	30,48	1	B30-R10000

>>



Polyester haute performance B-569 (suite)

Pour l'étiquetage de surfaces en acier inoxydable et lisses




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-1125-569-CL	Transparent	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GN	Vert	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-PL	Violet	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-WT	Blanc	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-BL	Bleu	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-SB	Bleu ciel	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-LB	Bleu clair	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-TN	Brun roux	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Gris	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-YL	Jaune	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-BR	Marron	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BK	Noir	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-OC	Ocre	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OR	Orange	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PK	Rose	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-RD	Rouge	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-CL	Transparent	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GN	Vert	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PL	Violet	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-3000-569-WT	Blanc	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Blanc	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-BL	Bleu	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-SB	Bleu ciel	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-LB	Bleu clair	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-TN	Brun roux	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Gris	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-YL	Jaune	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-BR	Marron	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BK	Noir	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-OC	Ocre	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Orange	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PK	Rose	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-RD	Rouge	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-CL	Transparent	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GN	Vert	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PL	Violet	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT



Étiquettes informatives pré-imprimées B-595 pour produits chimiques

Pour la création rapide d'étiquettes NFPA et à code couleur

- Permettent l'impression d'étiquettes à 5 couleurs pour produits chimiques en un seul passage
- Le matériau pour utilisation en intérieur/extérieur résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manipulation





Diagramme	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	
▲	B30-244-595-CB		57,15	57,15	1	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-NFPA		57,15	57,15	1	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-DIAM		57,15	57,15	1	365	B30-R10000

>>

Étiquettes informatives pré-imprimées B-595 pour produits chimiques (suite)

Pour la création rapide d'étiquettes NFPA et à code couleur

Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30-244-595-HMIG		57,15	57,15	1	365	B30-R10000
▲	B30-246-595-HMIG		76,20	28,58	1	300	B30-R10000
▲	B30-246-595-NFR		76,20	28,58	1	300	B30-R10000
▲	B30-245-595-CB		101,60	57,15	1	240	B30-R10000
▲	B30-245-595-NFPA		101,60	57,15	1	240	B30-R10000
▲	B30-161-595-NFPA		101,60	101,60	1	240	B30-R10000
▲	B30-263-595-NFPA		158,75	101,60	1	170	B30-R10000
▲	B30-263-595-CB		158,75	101,60	1	170	B30-R10000




Étiquettes CLP/SGH pré-imprimées B-7569 pour produits chimiques

Imprimez des étiquettes bicolores conformes à la norme CLP/SGH en un seul passage rapide

- Les étiquettes vierges avec des losanges rouges pré-imprimés permettent la création et l'impression en un seul passage d'étiquettes bicolores conformes à la norme CLP/SGH
- 3 tailles d'étiquettes sont disponibles, chacune avec 6 configurations de losange correspondant aux modèles du logiciel Brady Workstation
- Le vinyle intérieur/extérieur résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manipulation

Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30-260-7569-CLP1		85,00	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		84,99	55,00	1	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		110,01	75,00	1	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		110,01	75,00	1	270	B30-R10000



>>



Étiquettes CLP/SGH pré-imprimées B-7569 pour produits chimiques (suite)

Imprimez des étiquettes bicolores conformes à la norme CLP/SGH en un seul passage rapide




Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Nb d'étiquettes de front	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30-262-7569-CLP1		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B		154,99	104,98	1	200	B30-R10000
▲	B30-18-7569-CLP4C		76,20	25,40	1	1000	B30-R10000

► Applications d'identification de sécurité et d'installations

étiquettes 5S, marqueurs de tuyauteries, étiquettes d'avertissement et de sécurité, étiquettes pour équipements et panneaux, étiquettes d'avertissement d'arc électrique, étiquettes pour produits chimiques et bien plus encore !



Suite Mise à niveau de LabelMark

Recréez facilement toutes les fonctionnalités de LabelMark grâce aux fonctions améliorées dans Brady Workstation.

Pour plus d'informations sur les suites logicielles Brady Workstation, consultez la page 66.



Étiquettes résistantes aux lavages intensifs ToughWash B-854 et B-855

Résistent aux effets des températures élevées, des produits chimiques corrosifs et des cycles de lavage répétés

- Idéales pour l'industrie agroalimentaire
- Lisibles et durables même pour les cycles de lavage les plus intensifs
- Consommable B-854 doté d'une couche de métal détectable qui permet de détecter les corps étrangers dans les aliments





Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-854: Polyester à métaux détectables							
∞	B30C-4000-854-YL		101,60	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-WT		101,60	-	-	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
B-855: Polyester							
∞	B30C-1125-855-YL		28,58	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-855-WT		28,58	-	-	1	B30-R6000HF


>>

Étiquettes résistantes aux lavages intensifs ToughWash B-854 et B-855

Résistent aux effets des températures élevées, des produits chimiques corrosifs et des cycles de lavage répétés

(suite)

Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-2250-855-YL		57,15	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-WT		57,15	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-YL		101,60	-	-	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-WT		101,60	-	-	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	158,75	100	B30-R6000HF




Étiquettes vierges prédécoupées B-595 et B-7569

Pour une identification générale, à décoller et appliquer

- Idéales pour un large éventail d'applications d'étiquetage
- Deux tailles prédécoupées et prédimensionnées qui s'adaptent aux étiquettes rigides à usage intensif
- Matériau pour utilisation en intérieur/extérieur

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-595: Vinyle							
▲	B30-242-595-BLNKWT	Blanc	28,58	72,39	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Blanc	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Jaune	76,20	57,15	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Blanc	97,79	57,15	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Blanc	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Jaune	152,40	101,60	158,75	175	B30-R10000
B-7569: Vinyle							
▲	B30-242-7569-WT	Blanc	28,58	72,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Blanc	57,00	75,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Blanc	57,00	98,00	107,95	250	B30-R10000
▲	B30-241-7569-YL	Jaune	57,00	75,00	82,55	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Blanc	101,00	152,00	158,75	175	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Jaune	101,00	152,00	158,75	175	B30-R10000



Étiquettes non adhésives continues B-551

Utilisation à des fins de sécurité, de condamnation et comme étiquettes non adhésives suspendues

- Étiquettes non adhésives en polyester
- Poinçon disponible séparément. (référence de commande : 020591)
- Œillets disponibles en option. (référence de commande : 020596)




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-551: Polyester								
📌	B30-255-551-WT	Blanc	82,55	146,05	-	158,75	100	B30-R10000
∞	B30C-2500-551-WT	Blanc	63,50	-	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-3250-551-WT	Blanc	82,55	-	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-551-WT	Blanc	107,95	-	15,24	-	1	B30-R10000





Ruban rétro réfléchissant B-584

Pour une identification hautement réfléchissante qui brille lorsqu'elle est soumise à un faisceau lumineux

- Idéal pour l'étiquetage de poteaux et de supports utilitaires extérieurs, d'équipements de chantier et de toiture
- Recommandé en cas de faible luminosité ou de conditions météorologiques rigoureuses




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-584: Ruban réfléchissant						
∞	B30C-1125-584-SL	Argent	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-YL	Jaune	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-OR	Orange	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Argent	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Jaune	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Orange	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Argent	101,60	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Jaune	101,60	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Orange	101,60	15,24	1	B30-R10000



Ruban photoluminescent à haute intensité BradyGlo B-526

Luminescent pour une identification dans l'obscurité pendant 10 heures

- Conçu pour les marquages directionnels et d'évacuation
- Idéal pour le marquage des vannes utilitaires, extincteurs, manettes d'alarme et commandes des équipements vitaux




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-526: Polyester phosphorescent						
∞	B30C-1125-526	Vert photoluminescent	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Vert photoluminescent	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Vert photoluminescent	101,60	15,24	1	B30-R10000



Vinyle repositionnable B-581

Pour les applications 5S et Lean

- Adhésif puissant restant en place mais se retirant proprement sans laisser de résidus de colle
- Idéal pour les étiquettes temporaires, amovibles ou repositionnables tels que les étiquettes 5S et Lean pour l'identification des stocks
- Température d'utilisation : de -40 à 82 °C
- Température d'application : de 10 à 82 °C




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-581: Vinyle						
∞	B30C-500-581-WT	Blanc	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-581-YL	Jaune	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Blanc	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Jaune	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Blanc	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Jaune	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Blanc	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Jaune	101,60	30,48	1	B30-R10000

Consommable magnétique imprimable B-509

Consommable extrêmement simple et rapide à enlever et à repositionner

- Consommable magnétique non adhésif qui peut être directement imprimé
- Idéal pour des applications d'identification réutilisables et repositionnables




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-509: Polyester magnétique						
∞	B30C-2500-509-WT	Blanc	63,50	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-2500-509-YL	Jaune	63,50	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-WT	Blanc	107,95	7,62	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-YL	Jaune	107,95	7,62	1	B30-R10000

Ruban en polyfluorure de vinyle B-787

Idéal pour les applications exigeant des propriétés d'auto-extinction

- Ruban en polyfluorure de vinyle B-787 idéal pour les applications d'étiquetage exigeant des propriétés d'auto-extinction
- Couche de finition blanche brillante avec adhésif acrylique permanent
- Répond aux exigences de couleur de FED-STD-595C Couleur 17875 Blanc et aux exigences de Boeing BMS 10-26 Type I, Nuance A




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-787: Polyfluorure de vinyle						
⊙	B30C-4000-787	Blanc	101,60	18,29	1	B30-R6000HF

Ruban de marquage au sol ToughStripe

Ruban de balisage et de marquage amovible

- ToughStripe est le ruban de marquage au sol idéal pour les environnements « lean », où l'application et le remplacement réguliers du marquage au sol sont essentiels




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-483A/B-634: Polyester avec laminage en polyester transparent						
∞	B30C-1125-483WT-KT	Blanc	28,58	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483BL-KT	Bleu	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483YL-KT	Jaune	28,58	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483BK-KT	Noir	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483OR-KT	Orange	28,58	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rouge	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483GN-KT	Vert	28,58	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483WT-KT	Blanc	57,15	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483BL-KT	Bleu	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483YL-KT	Jaune	57,15	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483BK-KT	Noir	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483OR-KT	Orange	57,15	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rouge	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483GN-KT	Vert	57,15	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-3000-483WT-KT	Blanc	76,20	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483YL-KT	Jaune	76,20	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483WT-KT	Blanc	101,60	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483BL-KT	Bleu	101,60	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483YL-KT	Jaune	101,60	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483BK-KT	Noir	101,60	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483OR-KT	Orange	101,60	30,48	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rouge	101,60	30,48	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483GN-KT	Vert	101,60	30,48	1	B30-R4400

- Durabilité supérieure
- Application simple
- Haute visibilité
- Formes prédécoupées
- Retrait facile





Vinyle intérieur/extérieur B-7569

Un vinyle de qualité industrielle pour une utilisation en intérieur comme en extérieur

- Consommable d'identification ultra-brillant, durable et flexible
- Adhère aux matériaux difficiles à faible énergie de surface
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75 °C, ce qui correspond aux températures de maintenance industrielle
- Vinyle à faible rétreint




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-7569: Vinyle						
∞	B30C-500-7569-WT	Blanc	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BL	Bleu	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-YL	Jaune	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BK	Noir	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-OR	Orange	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-RD	Rouge	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-GN	Vert	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-WT	Blanc	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-BL	Bleu	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-YL	Jaune	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-BK	Noir	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-OR	Orange	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-RD	Rouge	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-GN	Vert	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-WT	Blanc	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-BL	Bleu	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-YL	Jaune	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-BK	Noir	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-OR	Orange	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-RD	Rouge	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-GN	Vert	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-3000-7569-WT	Blanc	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-YL	Jaune	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-WT	Blanc	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-BL	Bleu	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-YL	Jaune	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-BK	Noir	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-OR	Orange	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-RD	Rouge	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-GN	Vert	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT



Ruban basses températures B-549

Pour une identification à des températures allant jusqu'à -40 °C

- Adhésif spécial permanent pour surfaces extrêmement froides
- Idéal pour les entrepôts réfrigérés, réfrigérateurs, congélateurs et pour une utilisation à l'extérieur à court terme en hiver
- Température d'utilisation : de -40 à 100 °C
- Température d'application : de -23 à 100 °C




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-549: Polyester						
∞	B30C-1125-549-WT	Blanc	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-549-YL	Jaune	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-WT	Blanc	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-YL	Jaune	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-WT	Blanc	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-YL	Jaune	101,60	30,48	1	B30-R10000

Étiquettes pour flacons et tubes B-461, B-490, B-492, B-498 et B-499

Pour des échantillons toujours clairs et lisibles

- Les étiquettes sont conçues pour résister aux environnements de laboratoire extrêmes
- Elles sont résistantes aux solvants utilisés dans les laboratoires comme le xylène, l'éthanol, l'alcool et le DMSO
- L'identification est toujours lisible, ne se salit pas, ne s'efface pas et ne se décolle pas
- Le consommable B-490 peut être appliqué sur des surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide. Une légère superposition est requise
- Le consommable B-492 peut être appliqué sur des surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide




Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau
0,5 - 0,7 ml										
●	B-499	F A	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-499	B30 Monocolour Series	1500
●	B-498	F R	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-498	B30 Monocolour Series	5000
●	B-490	F H L	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-490	B30 Monocolour Series	2500
▲	B-499	F A	12,70	25,40	-	-	-	B33-620-499	B30-R6000HF	1000
●	B-499	F A	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-499	B30 Monocolour Series	1500
◆	B-461	F A H S L	25,40	9,53	9,53	20,00	-	B33-606-461	B30-R4300	1000
▷	B-461	F A H S L	55,88	12,70	-	19,05	-	B33-127-461	B30 Monocolour Series	1500
0,5 - 8,0 ml										
▲	B-490	F H L	22,86	12,70	-	-	-	B33-125-490	B30 Monocolour Series	1650
0,5 ml										
●	B-499	F A	6,35	36,50	-	-	-	B33-90-499	B30 Monocolour Series	2500
●	B-499	F A	19,05	6,35	-	-	-	B33-1-499	B30 Monocolour Series	10000
0,6 ml										
▲	B-499	F A	22,86	12,70	-	-	-	B33-125-499	B30 Monocolour Series	1500
1,0 - 2,0 ml										
▷	B-461	F A H S L	15,24	38,10	-	-	33,03	B33-628-461	B30-R4300	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	66,68	-	-	25,40	B33-612-461	B30-R4300	1500
⊘	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-499	B30 Monocolour Series	1500
⊘	B-492	F H L	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-492	B30 Monocolour Series	1500
⊘	B-492	F H L	25,40	12,70	9,53	-	-	B33-181-492	B30 Monocolour Series	1500
⊘	B-492	F H L	25,40	12,70	11,18	-	-	B33-182-492	B30 Monocolour Series	1500
▷	B-461	F A H S L	25,40	44,45	-	-	25,40	B33-183-461	B30 Monocolour Series	2000
○	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	30,00	-	B33-608-461	B30-R4300	1000
1,0 - 8,0 ml										
●	B-499	F A	19,05	23,80	-	-	-	B33-91-499	B30 Monocolour Series	2500
●	B-498	F R	19,05	23,80	-	-	-	B33-91-498	B30 Monocolour Series	2500
⊘	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-499	B30 Monocolour Series	1500
⊘	B-490	F H L	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-490	B30 Monocolour Series	2500
●	B-498	F R	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-498	B30 Monocolour Series	2500
▲	B-492	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-492	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-490	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-490	B30 Monocolour Series	1500
⊘	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	B33-190-492	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-492	F H L	48,26	25,40	-	-	-	B33-156-492	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-490	F H L	48,26	25,40	-	-	-	B33-156-490	B30 Monocolour Series	1500
▷	B-461	F A H S L	66,68	15,24	-	25,40	15,24	B33-153-461	B30 Monocolour Series	1500
1,5 - 2,0 ml										
▷	B-461	F A H S L	15,24	41,28	-	-	25,40	B33-133-461	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-492	F H L	25,40	12,70	-	-	-	B33-59-492	B30 Monocolour Series	2500
1,5 - 8,0 ml										
●	B-492	F H L	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-492	B30 Monocolour Series	2500
2,0 - 4,0 ml										
▷	B-461	F A H S L	15,24	48,26	-	-	40,00	B33-638-461	B30-R4300	2000
2,0 - 8,0 ml										
▲	B-492	F H L	22,86	25,40	-	-	-	B33-180-492	B30 Monocolour Series	1500
●	B-499	F A	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-499	B30 Monocolour Series	2500
▲	B-492	F H L	25,40	25,40	-	-	-	B33-179-492	B30 Monocolour Series	1900
4,0 - 8,0 ml										
●	B-499	F A	25,40	66,68	-	-	-	B33-625-499	B30-R6000HF	1500

>>

F Congélateur N Azote liquide A Autoclave H Bain d'eau bouillante (100°C) S Étiquette auto-protégée L Étiquette de faible épaisseur R Repositionnable

Étiquettes pour flacons et tubes B-461, B-490, B-492, B-498 et B-499 (suite)

Pour des échantillons toujours clairs et lisibles

Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau
4,0 - 50,0 ml										
	B-461	F A H S L	34,93	45,72	-	-	40,00	B33-632-461	B30-R4300	1500
12,0 - 24,0 ml										
	B-499	F A	12,70	36,50	-	-	-	B33-87-499	B30 Monocolour Series	2500
	B-498	F R	12,70	36,50	-	-	-	B33-87-498	B30 Monocolour Series	2500
12,0 - 50,0 ml										
	B-499	F A	25,40	101,60	-	-	-	B33-326-499	B30 Monocolour Series	450
	B-498	F R	25,40	101,60	-	-	-	B33-326-498	B30 Monocolour Series	450
	B-461	F A H S L	25,40	133,35	-	-	38,10	B33-139-461	B30 Monocolour Series	650
14,0 - 15,0 ml										
	B-490	F H L	55,88	38,10	-	-	-	B33-157-490	B30 Monocolour Series	1000
15,0 - 50,0 ml										
	B-499	F A	12,70	25,40	-	-	-	B33-611-499	B30-R6000HF	3000
	B-499	F A	25,40	12,45	-	-	-	B33-659-499	B30-R6000HF	1000
	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-621-499	B30-R6000HF	3000
	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-89-499	B30 Monocolour Series	2300
	B-498	F R	25,40	36,50	-	-	-	B33-89-498	B30 Monocolour Series	2300
	B-461	F A H S L	66,68	25,40	-	25,40	-	B33-276-461	B30 Monocolour Series	1500
	B-461	F A H S L	88,90	38,10	-	38,10	-	B33-134-461	B30 Monocolour Series	1000
50,0 ml										
	B-499	F A	19,05	19,05	-	-	-	B33-254-499	B30 Monocolour Series	1000
	B-498	F R	19,05	19,05	-	-	-	B33-254-498	B30 Monocolour Series	1000
	B-499	F A	25,40	12,70	-	-	-	B33-5-499	B30 Monocolour Series	5000
	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	B33-5-498	B30 Monocolour Series	5000
	B-499	F A	25,40	63,50	-	-	-	B33-325-499	B30 Monocolour Series	700
	B-498	F R	25,40	63,50	-	-	-	B33-325-498	B30 Monocolour Series	700
	B-499	F A	38,10	101,60	-	-	-	B33-327-499	B30 Monocolour Series	450
	B-498	F R	38,10	101,60	-	-	-	B33-327-498	B30 Monocolour Series	450
	B-499	F A	38,10	152,40	-	-	-	B33-328-499	B30 Monocolour Series	300
	B-498	F R	38,10	152,40	-	-	-	B33-328-498	B30 Monocolour Series	300
	B-490	F H L	50,80	6,35	-	-	-	B33-151-490	B30 Monocolour Series	2500



Étiquettes B-461, B-490 et B-492 pour centrifugeuses, tubes d'Eppendorf et PCR

Gardent leur adhérence même dans des conditions difficiles et résistent aux produits chimiques couramment utilisés dans les laboratoires

- Matériau fin pour éviter tout blocage dans les bacs et les centrifugeuses
- Extrémité longue ou courte servant de fenêtre pour visualiser le niveau de liquide dans le tube
- Le consommable B-490 peut être appliqué sur des surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide. Une légère superposition est requise
- Le consommable B-492 peut être appliqué sur des surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide





Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau
0,5 - 0,7 ml									
	B-461	F N A H S L	5,08	22,86	-	18,23	B33-614-461	B30-R4300	2000
	B-490	F N H L	12,70	19,05	-	-	B33-68-490	B30 Monocolour Series	2500
	B-490	F N H L	31,75	9,53	-	-	B33-154-490	B30 Monocolour Series	1500
	B-461	F N A H S L	45,72	9,53	19,05	-	B33-123-461	B30 Monocolour Series	1500
	B-461	F N A H S L	45,72	12,70	19,05	-	B33-122-461	B30 Monocolour Series	1500
	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	19,05	-	B33-127-461	B30 Monocolour Series	1500
0,5 ml									
	B-461	F N A H S L	6,35	27,94	-	22,00	B33-627-461	B30-R4300	1000
1,0 - 8,0 ml									
	B-492	F N H L	41,28	15,24	-	-	B33-155-492	B30 Monocolour Series	1500
	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	B33-155-490	B30 Monocolour Series	1500
	B-461	F N A H S L	66,68	15,24	25,40	15,24	B33-153-461	B30 Monocolour Series	1500
1,5 - 8,0 ml									
	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	B33-152-492	B30 Monocolour Series	2500

Étiquettes B-461, B-490, B-492 et B-499 pour tubes coniques et grands tubes

Utilisez ces étiquettes pour étiqueter les tubes de plus grande taille tout en bénéficiant des propriétés de résistance à aux températures et aux produits chimiques requises

- Le consommable B-490 peut être appliqué sur des surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide. Une légère superposition est requise
- Le consommable B-492 peut être appliqué sur des surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide




Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau
0,5 - 0,7 ml										
●	B-499	F A	12,70	19,05	-	-	-	B33-68-499	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-499	F A	12,70	25,40	-	-	-	B33-620-499	B30-R6000HF	1000
●	B-499	F A	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-499	B30 Monocolour Series	1500
▷	B-461	F A H S L	55,88	12,70	-	19,05	-	B33-127-461	B30 Monocolour Series	1500
0,6 ml										
▲	B-499	F A	22,86	12,70	-	-	-	B33-125-499	B30 Monocolour Series	1500
1,0 - 2,0 ml										
▷	B-461	F A H S L	15,24	38,10	-	-	33,03	B33-628-461	B30-R4300	2500
▷	B-461	F A H S L	15,24	66,68	-	-	25,40	B33-612-461	B30-R4300	1500
◇	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	30,00	-	B33-608-461	B30-R4300	1000
1,0 - 8,0 ml										
●	B-499	F A	19,05	23,80	-	-	-	B33-91-499	B30 Monocolour Series	2500
⊘	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-499	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-492	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-492	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-490	F H L	41,28	15,24	-	-	-	B33-155-490	B30 Monocolour Series	1500
⊘	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	B33-190-492	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-492	F H L	48,26	25,40	-	-	-	B33-156-492	B30 Monocolour Series	1500
1,5 - 2,0 ml										
▷	B-461	F A H S L	15,24	41,28	-	-	25,40	B33-133-461	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-492	F H L	25,40	12,70	-	-	-	B33-59-492	B30 Monocolour Series	2500
1,5 - 8,0 ml										
●	B-492	F H L	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-492	B30 Monocolour Series	2500
2,0 - 4,0 ml										
▷	B-461	F A H S L	15,24	48,26	-	-	40,00	B33-638-461	B30-R4300	2000
2,0 - 8,0 ml										
●	B-499	F A	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-499	B30 Monocolour Series	2500
▲	B-492	F H L	25,40	25,40	-	-	-	B33-179-492	B30 Monocolour Series	1900
4,0 - 8,0 ml										
●	B-499	F A	25,40	66,68	-	-	-	B33-625-499	B30-R6000HF	1500
4,0 - 50,0 ml										
▷	B-461	F A H S L	34,93	45,72	-	-	40,00	B33-632-461	B30-R4300	1500
12,0 - 24,0 ml										
●	B-499	F A	12,70	36,50	-	-	-	B33-87-499	B30 Monocolour Series	2500
12,0 - 50,0 ml										
●	B-499	F A	25,40	101,60	-	-	-	B33-326-499	B30 Monocolour Series	450
▷	B-461	F A H S L	25,40	133,35	-	-	38,10	B33-139-461	B30 Monocolour Series	650
15,0 - 50,0 ml										
●	B-499	F A	20,32	36,50	-	-	-	B33-165-499	B30 Monocolour Series	2500
●	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-621-499	B30-R6000HF	3000
●	B-499	F A	25,40	36,50	-	-	-	B33-89-499	B30 Monocolour Series	2300
▲	B-461	F A H S L	48,26	25,40	-	-	-	B33-636-461AW	B30-R4300	2000
▲	B-461	F A H L	57,15	19,05	-	-	-	B33-642-461AW	B30-R4300	2000
▷	B-461	F A H S L	66,68	25,40	-	25,40	-	B33-276-461	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-461	F A H S L	88,90	38,10	-	-	-	B33-650-461AW	B30-R4300	2000
▷	B-461	F A H S L	88,90	38,10	-	38,10	-	B33-134-461	B30 Monocolour Series	1000
50,0 ml										
▲	B-499	F A	19,05	19,05	-	-	-	B33-254-499	B30 Monocolour Series	1000
▷	B-461	F A H S L	19,05	38,10	-	-	33,02	B33-629-461	B30-R4300	2500
●	B-499	F A	25,40	12,70	-	-	-	B33-5-499	B30 Monocolour Series	5000
●	B-499	F A	25,40	63,50	-	-	-	B33-325-499	B30 Monocolour Series	700
▲	B-499	F A	38,10	19,05	-	-	-	B33-136-499	B30 Monocolour Series	1500
●	B-499	F A	38,10	101,60	-	-	-	B33-327-499	B30 Monocolour Series	450
●	B-499	F A	38,10	152,40	-	-	-	B33-328-499	B30 Monocolour Series	300
▲	B-490	F H L	50,80	6,35	-	-	-	B33-151-490	B30 Monocolour Series	2500
▲	B-499	F A	50,80	25,40	-	-	-	B33-137-499	B30 Monocolour Series	1100
▲	B-490	F H L	95,25	38,10	-	-	-	B33-158-490	B30 Monocolour Series	1000



Étiquettes pour bouchons de flacons B-461, B-490, B-492 et B-499

Identifiez les bouchons de vos tubes grâce à ces étiquettes rondes, ou combinez les étiquettes pour bouchons de flacons avec les étiquettes pour flacons

- Le consommable B-490 peut être appliqué sur des surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide. Une légère superposition est requise
- Le consommable B-492 peut être appliqué sur des surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide







Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau
0,5 - 0,7 ml										
◆	B-461	F A H S L	25,40	9,53	9,53	20,00	-	B33-606-461	B30-R4300	1000
0,6 - 1,5 ml										
/	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	B33-143-499	B30 Monocolour Series	1500
/	B-492	F H L	-	-	9,53	-	-	B33-143-492	B30 Monocolour Series	1500
0,6 - 50,0 ml										
/	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	B33-602-499	B30-R6000HF	3000
/	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	B33-602-499YL	B30-R6000HF	3000
/	B-461	F A H S L	-	-	9,53	-	-	B33-602-461AW	B30-R4300	3000
/	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	B33-603-499	B30-R6000HF	3000
/	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	B33-603-499YL	B30-R6000HF	3000
/	B-461	F A H S L	-	-	15,24	-	-	B33-604-461AW	B30-R4300	3000
1,0 - 2,0 ml										
/	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	B33-144-499	B30 Monocolour Series	1500
/	B-492	F H L	-	-	12,70	-	-	B33-144-492	B30 Monocolour Series	1500
/	B-490	F H L	-	-	12,70	-	-	B33-144-490	B30 Monocolour Series	2500
⊠	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-499	B30 Monocolour Series	1500
⊠	B-492	F H L	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-163-492	B30 Monocolour Series	1500
⊠	B-492	F H L	25,40	12,70	11,18	-	-	B33-182-492	B30 Monocolour Series	1500
◇	B-461	F A H S L	41,28	15,24	12,70	30,00	-	B33-608-461	B30-R4300	1000
1,0 - 8,0 ml										
⊠	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-499	B30 Monocolour Series	1500
⊠	B-490	F H L	22,86	12,70	12,70	-	-	B33-126-490	B30 Monocolour Series	2500
⊠	B-492	F H L	41,28	15,24	9,53	-	-	B33-190-492	B30 Monocolour Series	1500

Étiquettes en polypropylène B-7425

Assurez la traçabilité de presque tous les échantillons de laboratoire

- Offrent une excellente traçabilité des échantillons universels
- Restent en place sur les flacons, tubes, lamelles et plaques de puits
- Restent lisibles lorsqu'elles sont exposées à des produits chimiques ou des températures extrêmes




Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau
▲	B-7425	F A H	50,80	12,70	-	-	-	B33-53-7425	B30 Monocolour Series	2000
0,5 - 0,7 ml										
●	B-7425	F A H	25,40	9,53	-	-	-	B33-152-7425	B30 Monocolour Series	2000
0,5 - 8,0 ml										
❖	B-7425	F A H	25,40	9,53	9,53	-	-	B33-249-7425	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-7425	F A H	25,40	12,70	11,18	-	9,53	B33-251-7425	B30 Monocolour Series	1500
1,0 - 2,0 ml										
▲	B-7425	F A H	20,96	6,35	-	-	-	B33-257-7425	B30 Monocolour Series	1500
1,0 - 8,0 ml										
●	B-7425	F A H	25,40	19,05	-	-	-	B33-88-7425	B30 Monocolour Series	2000
▲	B-7425	F A H	38,10	44,45	-	-	-	B33-258-7425	B30 Monocolour Series	900
1,0 ml										
▲	B-7425	F A H	33,02	15,24	-	-	-	B33-256-7425	B30 Monocolour Series	1500
1,5 - 2,0 ml										
▲	B-7425	F A H	25,40	12,70	-	-	-	B33-59-7425	B30 Monocolour Series	2000
2,0 ml										
●	B-7425	F A H	38,10	12,70	-	-	-	B33-37-7425	B30 Monocolour Series	1500
15,0 ml										
▲	B-7425	F A H	38,10	25,40	-	-	-	B33-235-7425	B30 Monocolour Series	1250
50,0 ml										
▲	B-7425	F A H	25,40	25,40	-	-	-	B33-179-7425	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-7425	F A H	38,10	19,05	-	-	-	B33-136-7425	B30 Monocolour Series	1500
❖	B-7425	F A H	50,80	6,35	-	-	-	B33-151-7425	B30 Monocolour Series	2000
▲	B-7425	F A H	50,80	25,40	-	-	-	B33-137-7425	B30 Monocolour Series	1500

Étiquettes d'indication de stérilisation B-7425-AC

Confirmation de la réussite de la stérilisation





Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau
15,0 ml								
▲	B-7425		38,10	25,40	-	B33-235-7425-AC	B30 Monocolour Series	1250
50,0 ml								
▲	B-7425		50,80	25,40	-	B33-137-7425-AC	B30 Monocolour Series	1500




Étiquettes pour plaques de puits B-488

Nos étiquettes pour plaques de puits garantissent un texte et des codes-barres parfaitement lisibles pour la plupart des environnements de laboratoire

- Fabriquées en polyester résistant aux produits chimiques et adaptées aux tailles de plaques de puits les plus courantes


Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau
●	B-488	F A	22,86	19,05	B33-616-488	B30-R4300	3000
●	B-488	F A	22,86	22,86	B33-617-488	B30-R4300	3000
▲	B-488	F A	48,26	6,35	B33-635-488	B30-R4300	2000



Étiquettes B-498 pour la ré-identification des cassettes d'inclusion

Les cassettes d'inclusion font souvent l'objet d'une nouvelle identification lorsque les laboratoires collectent des échantillons dans différentes banques de tissus biologiques. En général, chaque laboratoire a établi sa propre méthode d'identification des échantillons, impliquant ainsi la nécessité d'adopter une méthode pratique de ré-identification des échantillons. Les étiquettes post-traitement B-498 de Brady peuvent être appliquées directement sur les cassettes, sur la cire de paraffine pure et sur le dessus d'une autre étiquette ou d'un identifiant.

Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau	
●	B-498	F	R	19,05	6,35	B33-1-498	B30 Monocolour Series	5000
▲	B-498	F	R	19,05	19,05	B33-254-498	B30 Monocolour Series	1000



Étiquettes B-481 et B-488 pour lamelles

Conçues pour une identification nette et précise des échantillons tout au long de leur processus de génération, de contrôle et de stockage

- Résistantes au xylène, à l'alcool et au DMSO

Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau
▲	B-481	F H	22,86	9,53	B33-195-481	B30 Monocolour Series	3000
●	B-488	F A	22,86	19,05	B33-616-488	B30-R4300	3000
▲	B-481	F H	22,86	19,05	B33-194-481	B30 Monocolour Series	2000
●	B-488	F A	22,86	22,86	B33-617-488	B30-R4300	3000
▲	B-481	F H	22,86	22,86	B33-141-481	B30 Monocolour Series	1500
▲	B-488	F A	48,26	6,35	B33-635-488	B30-R4300	2000

Étiquettes B-427 pour pailles

Ces étiquettes auto-protégées protègent les informations imprimées pour une identification durable




Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau
0,5 ml									
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	-	19,05	B33-511-427	B30-R4300	1500
0,3 ml									
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	-	9,53	B33-211-427	B30-R4300	3000
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	-	9,53	B33-116-427	B30 Monocolour Series	2500
▷	B-427	F N S	44,45	38,10	-	12,70	B33-121-427	B30 Monocolour Series	1000
-									
▷	B-427		25,40	31,75	-	-	B33-117-427	B30 Monocolour Series	2000

Étiquettes B-488 pour bouteilles, flacons, boîtes de Petri et identification générale

Utilisées pour l'identification de divers articles de laboratoire en verre et d'autres consommables




Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau
●	B-488	F A	22,86	19,05	B33-616-488	B30-R4300	3000
●	B-488	F A	22,86	22,86	B33-617-488	B30-R4300	3000
▲	B-488	F A	48,26	6,35	B33-635-488	B30-R4300	2000

Étiquette soluble dans l'eau B-403

Cette étiquette se dissout dans l'eau en 30 secondes




Diagramme	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Référence	Ruban encreur recommandé	Étiquettes par rouleau
∞	B-403	R	28,58	30,48	B30C-1125-403-WT	B30-R4300	1
∞	B-403	R	57,15	30,48	B30C-2250-403-WT	B30-R4300	1
∞	B-403	R	76,20	30,48	B30C-3000-403-WT	B30-R4300	1
∞	B-403	R	101,60	30,48	B30C-4000-403-WT	B30-R4300	1

Rubans encreurs

Les rubans encreurs prêts à l'emploi peuvent être changés rapidement et aisément



- Rubans encreurs anti-bavures et résistants pour une impression durable
- Le texte imprimé peut résister pendant plusieurs années en environnement industriel et en extérieur
- Les rubans encreurs sont fournis dans des cartouches individuelles qui s'insèrent directement dans l'imprimante avec un « clic »
- Aucun étalonnage, aucune manipulation, aucun gaspillage, aucun souci et positionnement toujours dans le bon sens
- Si le ruban encreur inséré n'est pas recommandé pour les étiquettes utilisées, l'imprimante en informe l'utilisateur

Référence	Couleur	Largeur (mm) x Longueur (m)
B30-R10000	Noir	110,00 x 60,00
B30-R10000-BL	Bleu	110,00 x 60,00
B30-R10000-GN	Vert	110,00 x 60,00
B30-R10000-OR	Orange	110,00 x 60,00
B30-R10000-RD	Rouge	110,00 x 60,00
B30-R10000-WT	Blanc	110,00 x 60,00
B30-R10000-YL**	Jaune	110,00 x 60,00
B30-R6000HF	Noir	110,00 x 60,00
B30-R4300	Noir	110,00 x 60,00
B30-R6600	Noir	110,00 x 60,00
B30-R4400-WT	Blanc	110,00 x 60,00
B30-R4500*	Argent	110,00 x 60,00
B30-R6700-WT	Blanc	110,00 x 60,00
B30-R6400	Noir	110,00 x 60,00
B30-R6200	Noir	110,00 x 60,00
B30-R10000-YL2	Jaune	110,00 x 60,00
B30-R60000C***	Noir	110,00 x 60,00



* Ce ruban encreur est à utiliser uniquement avec des manchons noirs PermaSleeve. B-342 et B-345.

** Utilisez la référence B30-R10000-YL pour imprimer en jaune sur un consommable B-595 blanc. Utilisez la référence B30-R10000-YL2 pour imprimer en jaune sur un consommable B-595 d'une autre couleur.

*** Ruban encreur ultra-résistant noir pour l'impression de consommables B-595 ocre.

Rubans encreurs

N° de matériau Brady	Matériau		B30-R4300	B30-R4400-WT	B30-R4500	B30-R6000HF	B30-R6200	B30-R6300	B30-R6400	B30-R6600	B30-R6700-WT	B30-R10000	B30-R10000-WT	B30-R10000	B30-R10000-YL2
			Noir	Blanc	Argent	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Bleu	Jaune
B-342	Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat	✓		✓					✓					
B-345	Manchon haute température thermorétractable en polyfluorure de vinylidène	Mat		✓		✓				✓					
B-413	Polyester métallisé, sans métal	Satin				✓	✓								
B-417	Vinyle auto-protégé	Mat	✓				✓								
B-422	Polyester	Brillant				✓	✓								
B-423	Polyester	Brillant				✓	✓								
B-424	Papier	Mat	✓												
B-425A	Polypropylène	Mat	✓						✓						
B-427	Vinyle auto-protégé	Mat	✓												
B-428/B-966B	Polyester métallisé laminage en polyester transparent	Brillant	✓				✓								
B-428	Polyester métallisé	Mat	✓												
B-430	Polyester	Brillant		✓		✓	✓								
B-432	Polyester	Brillant		✓		✓									
B-434A	Polyester métallisé	Brillant				✓									
B-435A	Polyester métallisé	Brillant				✓									
B-437	Polyfluorure de vinyle	Mat	✓												
B-438	Polyester métallisé antifraude	Mat	✓									✓			
B-461	Polyester auto-protégé	Mat	✓				✓								
B-472	Polyimide	Mat	✓				✓								
B-481	Polyester StainerBondz™	Mat							✓						
B-483A	Polyester	Brillant				✓									
B-484A	Polyester	Brillant				✓									
B-486B	Polyester métallisé	Mat	✓												
B-488	Polyester	Mat	✓												
B-489A	Polyester	Mat	✓												
B-490	Polyester FreezerBondz™	Mat	✓												
B-492	Polyester FreezerBondz™	Mat							✓						
B-498	Tissu vinyle	Semi-brillant	✓				✓								
B-499	Tissu nylon	Mat	✓			✓	✓								
B-509	Polyester magnétique	Mat				✓						✓		✓	
B-526	Polyester phosphorescent	Brillant				✓						✓		✓	
B-549	Polyester	Brillant								✓		✓	✓	✓	
B-551	Tag en polyester	Mat				✓						✓		✓	
B-565	Polyester métallisé	Mat				✓						✓		✓	
B-569	Polyester	Brillant				✓						✓	✓	✓	
B-581	Vinyle	Brillant				✓						✓	✓	✓	
B-584	Ruban réfléchissant	Brillant				✓						✓		✓	
B-593	Polyester	Brillant		✓		✓									
B-595	Vinyle	Brillant				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-717	Polyimide	Brillant				✓									
B-718	Polyimide	Brillant				✓									
B-719	Polyimide	Mat				✓									
B-724	Polyimide	Mat	✓												
B-727	Polyimide	Brillant				✓									
B-728	Polyimide	Mat				✓									
B-729	Polyimide	Mat				✓									
B-777	Polyimide	Brillant							✓						
B-854	Polyester à métaux détectables	Mat				✓									
B-855	Polyester	Mat				✓									
B-7563	Polyester métallisé	Satin				✓	✓								
B-7569	Vinyle	Brillant				✓						✓	✓	✓	
B-7597	Polyéthylène Tag	Mat	✓												
B-7641	Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat				✓									
B-7642	Manchon en polyoléfine thermorétractable	Mat	✓						✓						
B-8423	Polyester	Satin				✓	✓								
B-8591	Polymère	Brillant								✓					

**Ce ruban encreur est à utiliser uniquement avec des manchons noirs PermaSleeve B-342 et B-345. **Utilisez la référence B30-R10000-YL pour imprimer en jaune sur un consommable B-595 blanc. Utilisez la référence B30-R10000-YL2 pour imprimer en jaune sur un consommable B-595 d'une autre couleur.


Brady Workstation

Brady Workstation propose des applications professionnelles intuitives permettant de concevoir des panneaux de sécurité et des étiquettes de qualité pour produits et câbles. La conception d'étiquettes devient plus simple, rapide et facilement adaptable aux nouvelles normes d'étiquetage grâce aux mises à jour centralisées.

Sélectionnez les applications dont vous avez besoin

Sélectionnez les applications dont vous avez besoin, téléchargez la version d'essai de 30 jours et achetez-les si vous êtes satisfait. Les applications d'identification de sécurité, d'installations, de produits et de câbles disponibles vous permettent ce qui suit:

- Conception et modification de panneaux et d'étiquettes personnalisés
- Conception de modèles d'étiquettes et verrouillage d'éléments pour une cohérence
- Création d'étiquettes de texte pour câbles
- Automatisation de la création d'étiquettes
- Importation aisée de données
- Configuration facile de séquences d'étiquettes complexes
- Conception simple d'étiquettes CLP pour produits chimiques
- Impression de procédures et d'étiquettes de condamnation/consignation, ainsi que d'étiquettes pour sources d'énergie
- Conception de panneaux d'identification de sécurité et d'installations



Disponibles dans plusieurs langues

Les applications Brady Workstation sont disponibles dans plus de 20 langues, notamment en anglais, français, allemand, russe, espagnol, italien, polonais et néerlandais. Sélectionnez votre langue dans le menu déroulant avant de télécharger l'application.

Connectez-vous facilement à votre imprimante

Brady Workstation fonctionne parfaitement avec une large gamme d'imprimantes portables et de bureau Brady. Les imprimantes Brady haut de gamme permettent une communication bidirectionnelle avec Brady Workstation et avertissent les utilisateurs lorsqu'ils doivent changer de consommables pour imprimer des modèles d'étiquettes spécifiques. La compatibilité des imprimantes avec chaque application est indiquée dans Brady Workstation.

Suite du logiciel Conception de base de Brady Workstation

Rendez vos ressources internes rapidement opérationnelles sur autant d'ordinateurs que vous le souhaitez grâce à ce logiciel gratuit de création d'étiquettes ! Vous bénéficierez d'une conception de base, d'une fonctionnalité de mise en forme, d'illustrations et de bibliothèques de codes-barres simples pour créer des étiquettes de qualité professionnelle!

Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free



Suite du logiciel Identification de produits et fils de Brady Workstation

Identifiez rapidement vos produits et fils à l'aide d'étiquettes de texte ou illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou importées. Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Suite du logiciel Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation

Garantissez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des étiquettes et des marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité visuelles. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Suite laboratoire de Brady Workstation

Identifiez facilement n'importe quel échantillon avec les applications de conception d'étiquettes pour échantillons de laboratoire les plus recherchées dans notre suite laboratoire de Brady Workstation. Workstation.BradyID.com/lab



Caractéristiques techniques de l'imprimante BradyPrinter i5300

IMPRIMANTE	
Caractéristiques	Imprimante industrielle i5300
Composition	Cette imprimante industrielle i5300 est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec la suite Conception de base de Brady Workstation, un câble d'alimentation, un câble USB, un stylet, un kit de nettoyage, un guide de démarrage rapide et une clé USB contenant des vidéos pratiques et un pilote Windows tiers.
Applications	Étiquetage de fils et câbles, Étiquetage de circuits imprimés, Étiquetage à codes-barres, Étiquetage en laboratoire, Étiquetage électrique, Étiquetage télécom/datacom, Étiquetage de composants et d'équipements, Marquage de tuyauteries et de vannes, Identification d'installations, Suivi des biens, Identification générale, Étiquetage de panneaux solaires
Résolution d'impression (dpi)	300 / 600
Vitesse d'impression (mm/s)	254,00 mm/s
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Périphérique
Mémoire interne	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Capacité de couleur	Monochrome
Langues	Bahasa (Indonésien), Bahasa (Malay), Bulgare, Chinois (traditionnel & simplifié), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais (États-Unis), Estonien, Finnois, Français (Canada), Allemand, Hongrois, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol (Universe), Thaïlandais, Turc, Vietnamien
Poids (kg)	15,0 kg
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	284,48 x 279,40 x 401,32
Calibrage	Non
Température de fonctionnement	10°C - 40°C
Plage d'humidité de fonctionnement	10% - 85% (RH sans condensation)
Plage de température de stockage	-20°C - 50°C
Plage d'humidité de stockage	15% - 90% (RH sans condensation)
Garantie	2 ans



CONSOMMABLES	
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Continue & Étiquettes Prédécoupées
Formats compatibles	B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33FT-, B33R-
Étiquettes personnalisées	Oui
Nombre de références en stock	Plus de 1 200 références standard
Matériaux supportés	Papier Thermique Direct, Polyester FreezerBondz™, Polyoléfine thermorétractable, Manchon haute température thermorétractable en polyfluorure de vinylidène, Polyester magnétique, Polyester à métaux détectables, Polyester métallisé, sans métal, Polyester métallisé, Polyester métallisé laminage en polyester transparent, Tissu nylon, Papier, Polyester phosphorescent, Polyester, Polyester avec laminage en polyester transparent, Polyimide, Polyoléfine, Polypropylène, Polyfluorure de vinyle, Ruban réfléchissant, Polyester auto-protégé, Vinyle auto-protégé, Polyester StainerBondz™, Polyester antistatique, Polyester métallisé antifraude, Vinyle, Tissu vinyle
Largeur max. de l'étiquette (mm)	107,95
Largeur min. de l'étiquette (mm)	6,35
Largeur max. du liner (mm)	107,95
Largeur min. du liner (mm)	18,03
Largeur max. d'impression (mm)	101,98
Nb d'étiquettes max. par jour	5000
ALIMENTATION	
Alimentation	Adaptateur secteur
Voltage de l'alimentation	100 - 240 V @ 50 - 60 Hz
ÉCRAN	
Ecran	Ecran tactile LCD couleur
Résolution de l'écran	1024 x 800 pixels
Indicateurs à l'écran	Identification du ruban et de la référence d'étiquette, Quantité de consommables restante, Réception des données, Etat Ethernet, WiFi, Message d'erreur
LOGICIELS ET CONNECTIVITÉ	
Options de connectivité	Avec câble, Ethernet, USB 2.0, Emplacement USB
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, Pilote Windows pour logiciel tiers
Langage de programmation	BPL (langage de programmation Brady)
POLICES/GRAPHIQUES/SYMBOLOGIES	
Polices incorporées	Arial, Courier New, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana, Polices TrueType stockables sur l'imprimante
Code à barres	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, HIBC, Interleaved 2 de 5, JAN-8, JAN-8, MSI, Plessey, UPC-A, Aztec, Data Matrix, PDF417, QR code

* Volume général à des fins de comparaison des modèles directionnels uniquement. Texte de base supposé sur les étiquettes en vinyle de 25,4 x 50,8 mm. Les résultats réels varient selon la combinaison des réglages de consommable, température et vitesse, du contenu de l'étiquette, de la température ambiante et de la durée d'impression.

** L'utilisateur doit les essayer dans son application. Les performances d'impression sur les références de petite taille ou inférieures aux dimensions d'étiquette minimum dépendent de plusieurs facteurs, notamment la vitesse d'impression, le volume d'impression, le réglage de la température et la taille/la disposition des éléments imprimés.
Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation.



Pour en savoir plus sur l'imprimante BradyPrinter i5300, rendez-vous sur : www.bradyeurope.com/i5300

Afrique

Randburg, Afrique du Sud
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse

Egelsbach, Allemagne
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Benelux

Zeleville, Belgique
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Danemark

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Espagne & Portugal

Madrid, Espagne
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Europe Centrale & Orientale

Bratislava, Slovaquie
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

France

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongrie

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italie

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Moyen-Orient

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Norvège

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Royaume-Uni & Irlande

Banbury, Royaume-Uni
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Suède, Finlande, Pays baltes

Kista, Suède
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turquie

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Notre mission : identifier et protéger les personnes, produits et lieux



Afin de minimiser notre impact sur l'environnement, Brady limite le nombre de réimpressions.

Les versions à jour sont toujours disponibles pour téléchargement sur www.bradyeurope.com



Chercher: EUR-M-258-FR



Y5107352

Votre partenaire

26.01.2023